

# 山东防静电地板 潍坊环氧地坪漆 青州地坪涂料

产品名称	山东防静电地板 潍坊环氧地坪漆 青州地坪涂料
公司名称	潍坊瀚生地坪工程有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	类别:薄涂型地坪漆 按溶剂类型分:水性漆 品牌:瀚生
公司地址	青州市龙山路22号
联系电话	13791857128 13792637520

## 产品详情

类别	薄涂型地坪漆	按溶剂类型分	水性漆
品牌	瀚生	颜色	全色
单件净重	3000 (g)	保质期	12 (个月)

产品最终价格以甲方地面状况跟甲方要求而定

产品描述:

适应范围

适用于对环境状况要求严格和好的装饰效果的以及可能有化学介质浸蚀于的场所。特别适用于医药、卫生、食品工业、医院和其它医疗设施、实验室、洁净室、展览馆等。

性能特点

1、 选用优质的液体环氧树脂、高级活性稀释剂和改性脂环胺类固化剂作为成膜物质，采用进口通用色浆配色；填充细料选用高纯度刚玉粉，耐磨性佳，抗刮性能好；填充骨料选用精度石英砂（ $\text{SiO}_2$ -）、金刚砂（ $\text{SiO}_2$ ）、刚玉砂（ $\text{Al}_2\text{O}_3$ ）骨料，颗粒均匀，机械强度高；

- 2、 产品为a组份（色漆）、b组份（固化剂）、c组份（骨科）三组分包装，现场配合，施工方便；
- 3、 整个系统无溶剂化，大面积无缝施工，一层施工厚度从2—5mm均可，施工时间大大缩短；现场砂浆层和自流平层一次成型，改多层施工到一次施工，系统强度高；
- 4、 抗冲击性好，具有较好的化学品抵抗性，也可具有较好的耐紫外线性能（表面可罩一层脂肪族聚胺酯清漆）；
- 5、 系统表面根据需要可做成光滑或防滑效果，丝光或哑光均可；
- 6、 系统使用寿命长，面漆可定期维护，不容易起泡。

### 使用年限

2mm/8年，3mm/10年，4mm/12年，5mm/15年以上。

### 施工工艺

- 1、 基面处理；
- 2、 涂刷封闭底漆；
- 3、 刮环氧砂浆；
- 4、 批刮环氧封闭层；
- 5、 无溶剂环氧自流平地坪涂料施工。

### 技术指标

项目	指标
流平性，cm	16
干燥时间，h	表干
	实干
涂布率g/m <sup>2</sup>	3500
邵氏硬度	80
粘接强度	2.5
耐水性	60天无变化
吸水率	0.24%
耐磨性（750g/500r,失重，g）	0.03

抗压强度	80
拉伸强度	9
弯曲强度	7
线件收缩	0.02%
线件伸长	$2 \times 10^{-8}$