

库房备用20千瓦静音汽油发电机

产品名称	库房备用20千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	528.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

静音汽油发电机运行原理：进气。无论哪一种汽油发电机都安装有一个空气滤清器，因发动机作功需要按规定并无杂质的混合比气体，很好不可以在没有空气滤清器时运转发动机，否则会造成发动机快速磨损。空气滤清器分纸质式和油浴式。纸质式经使用一段后，要检查滤芯是否弄脏或破损，要清除滤芯上的脏物，无法清除时则应更换滤芯。油浴式，使用一段后，可用加有家用洗涤剂的温水清洗滤芯，然后用清水清洗，并将滤芯彻底晾干，然后浸上机油，再将多余机油挤出。如果滤芯中留有太多的机油，发动机在起动初期会冒黑烟。必须时倒掉空气滤清器里的脏机油，由非燃或高燃点的洗涤剂清洗并晾干，再加入推荐的机油至刻度线。库房备用20千瓦静音汽油发电机参数如下：型号：TOTO20 发电机参数
额定功率：20KW备用功率：21KW额定频率：50HZ额定电压：220/380V功率因素：0.8/0.9/1.0相数：单三相 发电机类型：静音 发动机参数消音装置：工业消音装置发动机型号
TO-465F1耗油量：395g/kw.h油箱容积：25L润滑油容量：3.3发动机排量：1.5L气缸数量：
直列、四缸、水冷、8气门绝缘等级：H启动方式：电启动燃油型号：90号以上汽油冷却方式：
水冷防冻液：4L额定转速：3000r/min缸体结构：四缸水冷发动机 机油型号：
SF级别机油 整机参数工作时间：8-12H噪音（db）7M 68-75燃油表：有机油故障保护：
有自动过载保护：有电压表：有输出指示灯：有机器重量：270/294kg 外形尺寸：1130*716*653mm
发电机组标准配置电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；启动蓄电池及连接
接线；工业标准消音装置； 选配配件（费用另计）ATS自动切换装置远程遥控启动发电机云控系统
自适应高原专用化油器