

碳化硅砖检测 耐火球检测 莫来石成分检测

产品名称	碳化硅砖检测 耐火球检测 莫来石成分检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

而莫来石耐火砖的检测标准GB/T 35845-2018《莫来石质隔热耐火砖》在19年1月1号才正式实施。

首先，莫来石耐火砖的号牌鉴定主要分七个等级，主要为MG-23、MG-25、MG-26、MG-27、MG-28、MG-30、MG-32。其对应的加热线变化率不大于2%的试验温度为1230 、 1350 、 1400 、 1450 、 1510 、 1620 、 1730 。

其次，莫来石耐火砖理化检测指标主要有氧化铝含量、氧化铁含量、体积密度、常温耐压强度、加热线变化率、导热系数、0.05MPa荷重软化温度、抗剥落性能等指标。需要指出的莫来石耐火砖的高温蠕变性能及密度衡量其质量性能的关键所在，而其对应的检测指标即为加热线变化率和体积密度这两项指标。

然后，莫来石耐火砖外观及允许偏差检测指标主要有形状尺寸、尺寸允许偏差、扭曲偏差、缺角长度、缺棱长度、溶洞直径、纹裂长度、相对边差。值得注意的是，对于一些特异型的莫来石耐火砖其允许纹裂长度可以根据供需两份的商定来自行约定。