

## 【厂价】双人能量屋，桑拿房、电气石汗蒸房、光波房

产品名称	【厂价】双人能量屋，桑拿房、电气石汗蒸房、光波房
公司名称	徐州众康远红外设备有限公司
价格	8400.00/台
规格参数	产品类别:汗蒸房/桑拿房 规格:双人 材质:加拿大铁杉木
公司地址	徐州市淮海东路184号4楼415
联系电话	86 0516 66676748 18952158748

### 产品详情

产品类别                      汗蒸房/桑拿房                      规格                      双人  
材质                              加拿大铁杉木                      颜色                      原木色

型号：zk-t02b

规格：双人

尺寸：1.2×1.0×1.9（米）

配置：

箱体材质：加拿大铁杉木

控制器：微电脑液晶显示双面控制

远红外发射体：远红外碳纳米能量板

音响系统：数码播放器（选配，高档车载cd），立体声音响

门窗材质：耐高温钢化玻璃

电压：国标220v（可选欧标110v）

导线：国标耐高温导线

附件：负离子氧吧、书报架、毛巾架、茶杯托、阅读灯

包装：3箱/1台

徐州众康远红外设备有限公司，多年生产出口各型号的远红外光波房、桑拿房、汗蒸房、频谱能量屋。公司产品远红外光波房汇聚世界流行的低温排汗技术、光波按摩技术和安全的日光浴技术，在沐浴的同时享受轻松地音乐，让人们充分享受休闲的乐趣，是传统桑拿的替代品。产品融合现代光学、电子学、中医药学、音乐疗法于一体，对人体有着良好的保健作用。双人豪华款碳纳米宽频光谱能量屋款式齐全，做工精细，用料扎实。采用国际标准设计生产的箱体，外观简洁大方、清新淡雅，内部则采用了最先进的人体工程学结构，布局合理，坐立其中轻松舒适。产品制作按照欧洲en60335、美国ur875安全标准，并严格执行国标gb4706.100-2009（家用和类似用途电器的安全、多功能沐浴房的特殊要求标准）。gb4706.31-2008（家用和类似用途电器的安全、桑拿浴加热器具的特殊要求）并拥有多项出口欧美的国际质量认证（ce、rohs以及etl）证书。型号：zk-t02b

体积（长×宽×高）：1.2m×1.0m×1.9m重量：140kg材质：进口加拿大铁杉功率：2000w输入电压：220v  
包装：纸箱×3 包装箱规格180×120×40；180×110×44；132×112×45

标准配置1、箱体材料：加拿大铁杉木。箱体结构：双层中空保温。远红外发射体：远红外碳纳米宽频光谱能量板，共8块，分布在后背2块，，两侧各2块，座位立面1块，脚下1块。（注：根据客户定制的外观款式不同，能量板数量和分布不同，总功率不变，详情请咨询在线客服人员。）2、微电脑液晶控制板3、立体声喇叭，数码播放器、4、负离子氧吧5、附件书报架简易毛巾架 双孔茶杯托 通风孔 s型门拉手 多功能托架

一、汗蒸房箱体选用加拿大铁杉木制作（从加拿大进口生长几百年的冷铁杉，外形豪华典雅，经过高温烘干，脱脂，除菌除虫卵，防潮、防霉等5a原木处理工艺。不仅房体更加坚固，使用寿命超长，而且，它散发的天然芬多精香味可以起到提神醒脑，舒缓减压的效果。）箱体生产工艺高超，采用了全机械化精工裁切打磨，使用高档环保木器漆和无毒胶。箱体采用双层中空保温构造，结构严谨，气派高雅。内壁覆盖的竹帘款式花色温馨典雅。箱体款式可根据客户的特殊要求进行定做。

二、远红外碳纳米宽频光谱能量板具有国际先进水平，其特点是：1.可发射出4~14um波长的远红外线热能；2.辐射大于0.88，达到国际先进水平；3.与其他产生远红外线的方式比较，启动时间很短，远红外线的辐射面积大。4.自动恒温技术，节能显著，几乎没有自身热损耗，可省电30%~50%；；5.设计使用寿命大于10000小时；连续使用寿命大于3000小时6.采用国际先进的制造工艺超长寿命，绝缘性好，接近于99%的电热转换率，初始启动电流不超过1.2倍，大大低于传统传统的加热材料，安全可靠。

三、微电脑控制技术1.微电脑控制技术，液晶显示易于操控，自动恒温；2.温度控制范围：18 -65（64.4-167。f）任意设定；3.时间控制范围：可设置四小时内连续工作，也可在0-90分钟内任意设置工作时间。4.连续工作四小时后，需休息一个小时再进行工作。

四、整机电力安全配置采用国标配置，220v电压，三重安全防护：专用电源盒和耐高温导线、温度过载保护器、漏电短路断路器。

五、音响配置汗蒸房均配有数码音响系统。为您提供优美的音乐，更能帮助您身心放松，舒缓减压。

六、照明灯汗蒸房房内配有柔光阅读灯，以满足您阅读休闲的需要。

七、透气窗1.无框大玻璃门（钢化玻璃）2.箱体顶部透气窗

八、箱扣提供的铜色搭扣安装系统，在现今整个行业中是安装操作最简单的，仅需两个人就可在几分钟内安装完毕。

九、负离子氧吧十、人体工程学靠背oxygen ionizer

仪器安装环境1、首先配备匹配的空气漏电开关和单独的16a三孔插座，不要与其他电器共用多头插座，以免发生危险。2、该产品应竖立放置于坚硬、水平的地面上，不可放在倾斜的地面上。3、由于本产品为木质产品，严禁水淋。在潮湿地面上使用应与地面加隔离层，确保箱体不受潮湿。4、用户电源插座按n、l、接线。5、仪器附近不能摆放易燃、易爆物品。6、本机电源为 $220v \pm 22v$ ， $50hz \pm 1hz$ ，电源不符合要求时，需加装稳压设备。