

PA66德国巴斯夫（高流动,耐油原料）A3K

产品名称	PA66德国巴斯夫（高流动,耐油原料）A3K
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	32.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PA66德国巴斯夫（高流动高韧性原料）A3K

PA66(尼龙66) A3K/上海巴斯夫

特性：高流动,耐油

用途：电气/电子应用领域,电器用具,工业机械,工业应用

加工方法：注塑

参数：拉伸应力:85.0MPA 拉伸应力:50.0MPA 拉伸应力:85.0MPA 拉伸应力:85.0MPA 拉伸模量:3000.0MPA

PA66	A3K	巴斯夫	快速成型 高流动 电子绝缘
PA66	A3KBK	巴斯夫	快速成型 高流动 电子绝缘
PA66	A3SK	巴斯夫	耐油 快速成型 高 薄壁部件 工程配件
PA66	A3U	巴斯夫	热稳定 耐高温 耐 机器/机械部件
PA66	A3UG5	巴斯夫	25%玻纤增强 电气 无卤阻燃 无磷
PA66	A3UG6	巴斯夫	30%玻纤增强, 耐 动
PA66	A3W	巴斯夫	耐热老化 高流动
PA66	A3WBK	巴斯夫	耐热老化 高流动
PA66	A3W2G6	巴斯夫	耐高温,耐老化加

PA66	A3WG10	巴斯夫	50%玻纤增强 耐热 工业应用
PA66	A3WG3 NC	巴斯夫	15%增强 高刚性 耐 机器/机械部件外壳
PA66	A3WG5	巴斯夫	25%玻纤增强 尺寸 耐热 机器/机械部
PA66	A3WG5 NC	巴斯夫	25%玻纤增强 尺寸 耐热 机器/机械部
PA66	A3WG5-BK	巴斯夫	25%玻纤增强 尺寸 高刚性 外壳
PA66	A3WG6	巴斯夫	30%玻纤增强 尺寸 绝缘材料 汽车领域
PA66	A3WG6-BK	巴斯夫	30%玻纤增强 尺寸 高刚性 机器/机械
PA66	A3WG7	巴斯夫	35%玻纤增强 抗热 低粘度 汽车领域的