

水泥发泡板流水线 威宝机械 水泥发泡板流水线买卖

产品名称	水泥发泡板流水线 威宝机械 水泥发泡板流水线买卖
公司名称	山东威宝机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区省庄镇河东路198号
联系电话	18605386281

产品详情

水泥发泡保温外墙保温板商品几大优点

- 1、高阻燃性：复合发泡水泥外墙保温板是无机材料，属A阻燃材料，进而具备优良的阻燃性，水泥发泡板流水线，耐火性做到1000 之上，彻底考虑了外墙保温板的防火规定。
- 2、高隔热保温性：复合发泡水泥外墙保温板的网膜囊率 > 95%，高网膜囊率使气体流动性导致的热对流低，是高隔热保温的前提条件。因而生产制造的外墙保温板传热系数做到0.045—0.068W/m.k，比聚苯保温板的传热系数稍低，但在具体工程项目中的应用实际效果基础非常，可考虑建筑隔热保温必须。
- 3、抗压强度相对性好，不容易：我企业生产制造的综合发泡水泥外墙保温板抗压强度抗折强度均较高，做到了密度低较高韧性的相对性统一，应用与运送均不容易，并合乎防火一致性。
- 4、质轻粘接抗压强度高：质轻是大家商品的又一优点。相对密度在120—320kg/m³，能做到外墙保温板的各类规定，水泥发泡板流水线展销，低成本。原材料的兼容模式好，与墙面的粘结性强。
- 5、无毒性没害节能环保：复合发泡水泥外墙保温板是以混凝土和煤灰等为核心原材料，经聚氨酯发泡而成，高温下不容易点燃且沒有有害气体释放出来，归属于安全系数新型环保材料，商品获得国家新政策的适用。
- 6、寿命长：在我国现阶段的建筑设计方案寿命一般为50—100年。而有机化学保温隔热材料的设计方案寿命却大多数仅为20—25年。换句话说隔热层与建筑的寿命不可以维持同步。这就代表着有机化学保温隔热材料的不老化难题促使一栋建筑在其服役全过程中至少要开展2—4次的隔热保温工程施工。这类对建筑的不断工程施工实际操作，导致了对建筑自身的立即危害。减少了建筑的使用寿命，水泥发泡板流水线品质，另外数次隔热保温工程施工也各大家生产制造日常生活产生比较严重麻烦。复合发泡水泥外墙保温板的寿命超过50年，能够与建筑物同寿命。

聚氨酯发泡水泥复合板的构造性能剖析

- 1.轻质高强度。我企业研发的这类商品归属于无机改性材料混凝土陶料复合型芯板，密度低于605kg/m³，因而整板的自身重量仅有传统式混凝土原材料的30%。尽管是质轻板，可是却保存了传统式混凝土结构超重型板承载能力大、安全性度提高的特性，在能够考虑匀称载荷的规定的另外，还具备极强的几类承载力，是取代传统式混凝土屋面、混凝土楼板的常规原材料。
- 2.保温隔热。具备的保温隔热性能，原材料的传热系数低，整板导热系数少能够做到0.3w/m²k，能够考虑严寒地域的墙体保温环保节能规定，当板两侧提温至900 的情况下，板里侧温度仅为50 ，是高温地域常规的工程建设保温材料。
- 3.防水、防火。大家的商品原厂时内置专用型的无机复合型抗渗入层，相互配合平屋面总体防水规律产生了靠谱的复合型防水管理体系，水泥发泡板流水线买卖，解决了一般质轻板才非常容易漏水的难题；由于细木工板选用的是无级原材料，不点燃、在火中不崩裂、无有害气体释放出来，因而是的耐火保温材料，整板耐火等级超过2钟头，满则了预制构件一级防火安全的规定。
- 4.泄爆、隔音性、经久耐用。聚氨酯发泡水泥复合板的这种优势都两者之间构造密切相关，你能安心选购和应用。

水泥发泡板安装固定件

- 1) 固定件在发泡水泥保温板粘贴8小时后开始安装，并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔，孔径10，钻入基层墙体深度约为60，固定件锚入基层墙体的深度约为50，以确保牢固可靠。
- 2) 固定件个数按每块板设置一个。
- 3) 自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些，确保膨胀钉尾部回拧，使其与基层墙体充分锚固。

水泥发泡板流水线-威宝机械-水泥发泡板流水线买卖由山东威宝机械有限公司提供。山东威宝机械有限公司(www.vibor.com.cn)在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，威宝机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邹经理。