

齐齐哈尔采暖板式换热机组诚信厂家

产品名称	齐齐哈尔采暖板式换热机组诚信厂家
公司名称	中创(辽宁)新能源科技发展有限公司
价格	25000.00/套
规格参数	品牌:亿达直供 型号:YDJZ-1.0/1.0 产地:昌图
公司地址	辽宁省沈阳市浑南区上深沟村860-6号F9号302室 (注册地址)
联系电话	18241081393

产品详情

齐齐哈尔采暖板式换热机组诚信厂家

水泵输送能力在很大程度上是由水泵的扬程和流量来决定的，对扬程和流量加以恰当的选择能使水泵率运行，进而减低能耗。通过对热负荷加以设计来确定循环水泵流量，通常情况下，循环水泵扬程不能比设计中各部分的阻力之和小。在设计中一定要注意，热水循环系统是闭式系统，当对扬程加以确定之时，只需对管网损失加以考虑，而无需对建筑物高度加以考虑。通过调查研究发现，在换热站里其循环水泵通常都是两用一备或一用一备，并且每台水泵上面都会安装止回阀，当止回阀的局部阻力过大之时，其管网损失也会过大，因此需将泵前止回阀拆除，使换热站中动力的消耗得以减少为满足不同采暖期对供热负荷的要求，大多情况下会使用分阶段形式来对流量质调节加以改变。在分阶段对流量调节加以改变之时，可选用不同扬程和流量的泵组。因循环泵功率较大，在供电系统中应尽可能的使用变频器控制的方法来对循环水泵工作进行控制。若循环水泵不是变频式的，那电机的运行状态就会永远都处于不变中，其不能够按照外界的气温变化而做出相应的变化，在这时候就会使用电量大幅度上升。若使用的是变频的循环水泵，其不但够按照用户的特定需要去适当的调节温度的高低，并且对于以上的这些问题就能够有效地避免了，其还能在系统的用热量需要进行调节的时候，可以有效地避免只是一味的按照当初设计的温度进行供热了，使用变频调速器就能够把室外的温度与循环水量等一些问题合理地避免了，同时在整个系统运行的过程中也能够降低一些不必要的浪费。软启动功能是变频器的另外一个功能，这个功能与平滑速相结合不但能够让整个供热系统的工作处于一个比较稳定的状态，对供热设备的使用时间有一定程度的保护作用，而且还可以到达变频器对整个系统进行平稳调节的目的。