

PC/ABS|德国拜耳|T65

产品名称	PC/ABS 德国拜耳 T65
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	19.00/kg
规格参数	规格级别:PC/ABS通用级 备注说明:标准级 用途:良好的低温冲击强度
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PC/ABS|德国拜耳|T65

德国拜耳PC+ABS Bayblend T65 AT 抗静电性.

德国拜耳PC/ABS Bayblend T65 HI 电镀级.

德国拜耳PC+ABS Bayblend T65 PG 电镀级.

德国拜耳PC+ABS Bayblend T65XF 良好的流动.

德国拜耳PC+ABS Bayblend T85XF ROHS合规.

德国拜耳PC+ABS Bayblend T88 GF10 玻璃纤维增强10%.

德国拜耳PC+ABS Bayblend T88 GF20 玻璃纤维增强20%.

德国拜耳PC/ABS Bayblend T88 GF-20 玻璃纤维增强20%.

德国拜耳PC/ABS Bayblend T88 GF-30 玻璃纤维增强30%.

德国拜耳PC/ABS Bayblend T88-2N 玻璃纤维增强10%

Bayblend PC/ABST65德国拜耳原厂原包PC/ABS加工条件：

*加工温度的PC/ABS必须按照等级确定和成型，应介于240和280
的建议有效熔体温度进行检查使用弹出的

滤饼插入温度计。过热或离开融化在缸的时间过长，可能导致的物质损失，即在力量减少或在数据上的条纹注射

成型零件的表面缺陷。材料的热分解开始于约300 的模具加热应是统一的，应在建议的范围是70-100 之间，应遵循相关的建议。

Bayblend PC/ABST65德国拜耳江浙沪一级代理PC/ABS具有以下特性：

- 1.强度和刚度介于PC和ABS之间
- 2.抗冲击性能介于ABS和PC之间（10-14 英尺-磅/英寸）
- 3.耐热性优于ABS, 低于PC
- 4.加工过程中的阻燃性比ABS稳定
- 5.加工性能优于PC
- 6.在室内紫外光下的色泽稳定性非常好
- 7.具有低温下抗冲击性能及韧性。