

聚合物锂电池 403680

产品名称	聚合物锂电池 403680
公司名称	珠海市三川电子科技有限公司
价格	6.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:SEIDEN 型号:3.7V403680
公司地址	珠海市唐家湾镇金鸿三路6号1栋第5层
联系电话	86 756 6668908/8535729 07566668908

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	SEIDEN
型号	3.7V 403680	额定容量	1100 (mah)
标准电压	3.7V (V)	充电电流	1 (A)
外型尺寸	4*36*80 (mm)	适用类型	笔记本电脑
产品认证	ROHS	适用产品型号	PDA后备电池

锂聚合物电池技术参数
技术参数 (可以根据客户要求设计) 电压: 3.7v 执行标准: gb/t18287-2000 标称容量: 1150mah 工作电压范围: 3.0-4.2v 尺寸大小: 长80mm*宽36mm*高4mm 重量: 22g 充电方式: 恒压恒流 (cc/cv) 标称电压: 3.7 v 最大充电电流: 1c 最大放电电流: 1c 放电温度: -20 ° c ~ +60 ° c 充电时间: 3-5hrs(标准) or 1.5hrs(快速) 充放电次数: 300-500次 自耗电: 3-7ua 内阻: 保护板内阻小于50m , 电池内阻小于150m (根据实际情况确定) 保护功能: 具有过充电, 过放电, 过电流, 过电压保护电路, 短路保护, 过温保护, 防止电池爆炸 过充电检测电压: 4.275v 过充电解除电压: 4.075v 过放电检测电压: 2.3v 过放电解除电压: 2.9v 过流检测电压: 0.100v (可根据客户要求选择ic) 温度性能: 、 放电温度范围: -20 — +60 、 充电温度: -20 — +40 、 注: 低温-20 和高温+60 时, 放电容量不低于标准容量的70 % 振动要求: 、 频率: 10-50-10hz 、 振幅: 1.5mm 、 时间: 45min (不带负载) 跌落试验: 、 高度: 1.0m 、 地面: 木质地面其他 、 符合国家对电池的相关标准和要求 、 电池成品出厂经过校正和测试. 可以直接正常使用 、 可以根据不同的数据, 参数, 要求设计出不同的产品. 满足客户的要求. 、 详细规格说明书请电话联系.