

【咸阳】兴平全钢静电地板价格，抗静电地板厂家，防静电地板安装

产品名称	【咸阳】兴平全钢静电地板价格，抗静电地板厂家，防静电地板安装
公司名称	陕西红梅防静电活动地板有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	品牌:红梅 型号:HM-002 产地:西安
公司地址	陕西省西安市高新区禾盛京广中心D座704
联系电话	13991172013

产品详情

兴平全钢静电地板价格，抗静电地板厂家，防静电地板安装

陶瓷防静电地板是应用防静电瓷砖当做面层，黏贴在全钢地板板基或复合板材基上（胶合板、水泥刨花板、硫酸钙板等）生产加工而成的一类架空地板，经过配合相对应的支架横梁，广泛运用于各种各样高端主机房。

应用范围：各种各样应用频率高、维护保养不苛刻的主机房

陶瓷防静电地板依据系统电阻的大小可分成两大类：导静电型低于 1.0×10^8 次方，静电耗散型为 1.0×10^6 次方 ~ 1.0×10^{10} 次方。

二.陶瓷防静电地板特点

- （1）防静电：该防静电地板系统电阻比较稳定、长久。系统电阻 10^6 次方 ~ 10^{10} 次方。
- （2）耐污染：该陶瓷地面磁砖经过持续改善产品原料成份，降低毛孔及降低小毛孔口径并在砖的表面层涂上一层独特建筑涂料，使污汁无法渗透到内部结构，进而解决了“吸脏”的急需解决难题。
- （3）无放射性：该陶瓷砖经装饰建材质量检测中心检验，不包含放射性元素，安全稳定，确保绿色健康，是天然大理石的五星级理想化取代材质。
- （4）抗老化：产品质量优异，硬度标准高达莫氏7度，使用期限60年之上。

(5) 承载力强：均布载荷超过1600公斤/平方米。

三.陶瓷防静电地板技术标准

- 1.电性能：系统电阻 10^6 — 10^9 欧姆
- 2.静电起电电压 <100 伏
- 3.半衰时间 <0.5
- 4.机械性能方面：均布载荷 $kg > 1600$
- 5.集中化载荷 $kg > 1000$
- 6.挠度 $mm < 2$
- 7.抗老化性：使用期限60年之上
- 8.标准地板尺寸：602 × 602 × 40mm
- 9.阻燃性能指标：A级防火材料
- 10.耐磨性能：0.1g/1000转

四.陶瓷防静电地板价格

陶瓷防静电地板价格由以下几个因素构成：

1.品牌溢价

不同的品牌价格会有所差异，一般而言，大品牌价格会相对高点，一般的品牌厂家价格相对实在。

2.地板材质用料

同样的陶瓷防静电地板原材料的用料不同，也会影响到价格的高低之分，材料用料符合标准的价格相对高一些，部分用料低廉的会导致总体价格下降，但同样也会影响到实际的使用效果和周期。

3.安装费用及工艺水平

这也是影响到陶瓷防静电地板总体价格的一个重要因素，不同的厂家或安装团队技术参差不齐，因此报价也会有高低浮动，选择一靠谱的厂家和安装团队也是至关重要的。

总体来说，陶瓷防静电地板价格从几十元一平方到两三百元一平方不等，可多参考对比，选择适合自己工程的厂家和品牌。

五.陶瓷防静电地板安装要点

众所周知知道，防静电地板安装相对于一个主机房装饰装修工程的重要程度。因此，假如用到陶瓷防静电地板，在安装时要怎么做呢？都有哪些安装方法呢？这也是每一个做主机房装饰装修工程的必修课。

通常状态下，地板安装是主机房装修的一步，在别的全部的工程施工结束后才做。因此，这个初期准备工作就变得尤其至关重要。

通常的主机房都是会做吊顶，吊顶所用材料和地板所用材料基本上相同，是因为通常吊顶用的也是600*600mm的材料，我们的地板也是这种的规格型号。因此，在做准备工作的过程中，计算材料这方面就便捷许多。除此以外的准备工作还包含施工工地的主机电源，及其水泥地面都没有废弃物脏物，不干扰安装地板。

所有准备工作搞好以后，便是地板的安装了。陶瓷防静电地板的安装跟别的地板也没什么大的不同点，仅有的有一点必须特别注意的是地板的切割问题，是因为是陶瓷的，因此属于易碎品，在切割的过程中有可能开裂。因此，这个就要求我们的现场施工员十分精确的测量和切割。

安装地板基本上便是俩个大流程：

1.安装支架，是因为是架空活动地板，因此必须支架横梁，现场施工员必须将支架先安装好，必须全部支架调至相同高度，随后放上横梁就可以了；

2.便是搁置板面了，支架和横梁安装好以后，用吸盘将地板面放进去，只需全部地板的高度在相同高度就可以。

安装好陶瓷防静电地板以后，必须满足需要的条件是：地板中间都没有任何的间隙，并且踩在上面不容易有任何的声响。保证这个方面，主机房防静电地板安装才算是结束。因此，实际上防静电地板安装非常简单，只需搞好调平，地板切割精确，就可以实现预估的实际效果。