

# 新型烘道岩棉夹芯板,Z型锁扣无钢带岩棉夹芯板

产品名称	新型烘道岩棉夹芯板,Z型锁扣无钢带岩棉夹芯板
公司名称	无锡市福源来彩板型钢有限公司
价格	168.00/平方
规格参数	品牌:樱花,洛科威 型号:1000 产地:江苏
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园北区莲杆路19号
联系电话	18961797879

## 产品详情

烘道岩棉夹芯板是岩棉经机械加工和高温固化处理后制成的芯材，两面再加上单层的彩钢板。烘道烘箱烘房所用的岩棉夹芯板一般人都叫做烘道板，也有人叫炉道板的。烘道岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火、保温隔热、烘道等方面有着显著的功能。

### 烘道岩棉夹芯板产品介绍

适用范围：涂装行业的烘房、烘箱系统用板。

板型属性：有效宽度：1150、950mm

厚度：50、75、100、120、125、150、200、250mm

长度：可根据客户需求定制

芯材：岩棉

安装结构：企口型拼接

板材特点：

- 1.表面平整、外观质量优越；
- 2.安装简便、效率高、相比手工制作成本低；
- 3.岩棉芯材是天然岩石，高炉铁矿渣等经高温熔融成丝，再固化成型。具有较好的吸音、隔音性能和很好的防火性，试验证明，它具有600 的耐火性能，耐火等级达到A级；

4.接口紧密、热量不易传导；炉内温度180 时，外板温度低于常温+5

板材组成：

- 1.上/下表面采用厚度0.3~1.5mm彩涂板/镀锌板/不锈钢板；
- 2.芯材采用密度为120kg/m<sup>3</sup>的岩棉；
- 3.侧边钢带采用厚度0.5~0.8mm镀锌板冲热桥孔

烘道板和普通的岩棉夹芯板有3大明显的区分：

- 1.芯材密度的不同，总有客户认为烘道板的价格比普通岩棉夹芯板的价格高，实际上是因为烘道板常规上密度采用《100公斤/立方的岩棉，注意！是岩棉！不是矿棉！矿渣棉一般都是比较重，但是内部含有较多的钢渣炉料，导致保温效果下降，使用100公斤以上的岩棉来作为烘道板的芯材，只有坚持自己的产品标准，才能对得起我们的客户！
- 2.表面板材的不同，一般来说烘道板都是采用内部镀锌板（当然不差钱的客户会使用304不锈钢板），外部采用普通的彩涂钢板。因为由于烘房内部的高温，所以一般都采用0.6mm厚度以上的热镀锌板。福源来彩钢使用的镀锌钢板厚度负差0.02mm，坚决以产品品质为中心！
- 3.侧封钢带，现在的烘道板两侧都使用冲孔钢带了，克服了钢带传输冷媒散热的影响，有效的控制温度热量的散发。使用的双侧封钢带，普通的岩棉夹芯板都是不经过冲孔处理的。

新型烘道岩棉夹芯板-Z型锁扣无钢带岩棉夹芯板

产品描述：Z型锁扣夹芯板是一种拼装快速简易的冷藏设备板材。使用范围可在-50~+100

有效宽度：1000mm

厚度：5cm、7.5cm、10cm、12cm、15cm

长度：板长可根据用户需要确定

基板选用：彩涂钢板/镀锌板/不锈钢板

芯材：结构岩棉

结构岩棉是一种新型芯材,采用三维纤维螺旋排列专利技术,经特殊工艺加工而成。跟普通岩棉相比,结构岩棉具有更好的力学优势。金属面夹芯板作为一种组合结构,由相对较厚的轻质芯材和较薄的高强金属面板加工而成,具备质量轻和刚度大等优点。因此,将结构岩棉作为芯材加工而成的金属面结构岩棉夹芯板,具有良好的力学性能。具体表现在岩棉芯材抗拉强度 150KPA,抗压强度 100KPA,岩棉芯材的剪切强度 100KPA。