

液压推溜器

产品名称	液压推溜器
公司名称	济宁闻达工矿设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市济安桥北路
联系电话	86-05373936225 18264707206

产品详情

液压推溜器

YT4 - 8A型移溜器推溜器，液压推溜器，YT4 - 8A液压推溜器，YT4 - 6A液压推溜器，

液压推溜器，液压推溜器，手动推溜器，512型升柱器，升柱器，回柱器，2T回柱器，3T回柱器，5T回柱器，

注液枪，手动推溜器，手动移溜器，HH1-2 HH2-2回柱器，YQ液压推溜器。

液压推溜器

性能特点：推力大，重量轻；抗弯强度大，推移平稳；密封可靠，维修方便。使用范围：炮采工作面或一般机采工作面输送机的推移。

一、用途与特点

YT4 - 6A、YT4 - 8A型单体液压推溜器，是为满足煤矿炮采、普采工作面的需要而设计的手动移溜器具。

这与SGW40T、SGW80T等几种型号可弯曲刮板输送机以及其它小型刮板输送机配套使用，以适应不同采煤形式的矿井，

更大程度的满足使用者的要求，可在减少事故、文明生产、降低成本各方面取得明显效果。

该型推溜器可作为一个小油压机使用，广泛用于设备维修、处理事故和一些需要顶、推的场合。

二、技术特征

额定推力 39.2kN

额定回收拉力 9.3kN

推移速度（手柄往复一次） 17mm

手柄提起 7mm

手柄压下 10mm

最大行程时的纵向倾角

泵体端低时 60°

泵体端高时 14°

增力倍数 90倍

外形尺寸（活塞杆全收时）

行程600mm 855 × 135 × 210

行程800mm 1055 × 135 × 210

使用重量

行程600mm 32.5kg

行程800mm 38kg

初次注油量

行程600mm 3.3kg

行程800mm 3.86kg

油液牌号 20#机械油

联系人：徐经理
阿里旺旺：wendagk002

联系电话：0537-3936225

业务手机：18264707207

业务 QQ: 1968662975