氟胶UN密封圈耐高温耐磨损耐腐蚀

产品名称	氟胶UN密封圈耐高温耐磨损耐腐蚀
公司名称	泉州岷亚机械配件有限公司
价格	10.00/个
规格参数	温度:-10-+200℃
公司地址	晋江市青阳街道曾井社区永泰路21号
联系电话	18160952998

产品详情

胶UN密封圈内外密封唇口一样高，大小截面都有，为轴孔通用密封圈，一般是PU聚氨脂材料特殊工矿使用氟橡胶

所属系列： 活塞拉杆/单向活塞封

备注说明： 材质硬度: 90 °

工作温度: -10 ~ 200 ℃ （FKM）

工作压力: 210 ~ 350kg/cm²

本产品优点：耐磨性特好、抗挤出、耐冲击、压缩变形小、耐高温，耐腐蚀

适应苛刻的工作条件、 易于安装。

主要用于重载行走机械和静压中的活塞杆、活塞的密封与防尘。

性质：耐腐蚀,耐高压,耐磨损

产品名称： U-SEALS UN

所属系列： 活塞拉杆/单向活塞封

适用范围：轴承,泵,其他

密封件是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件。

各种密封其性能影响因素是不同的，如机械密封（填料密封等）影响因素有温度，介质、磨损、所承受压力等。

按不同的用途，密封件大致是按下列的分类：

1.按作用分类：分为 轴用密封、孔用密封、防尘密封、导向环、固定密封、回转密封；

2.按材料分类：分为 橡胶、聚氨酯、工程塑料等。

贮存:

1. 密封件的存放室温最好在30℃以下，避免密封件产生高温老化；

2. 密封件必须存放在密封包装内，避免和空气中的水份或尘埃接触；

3. 密封件必须避开强光照射，避免密封件被空气中臭氧侵蚀或提早老化。

密封件是用来防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及外界杂质如灰尘、泥沙、水分等侵入的零部件。