

## 唐山三合一排球网球架,ABS网球排球柱,ABS球柱工厂,

产品名称	唐山三合一排球网球架,ABS网球排球柱,ABS球柱工厂,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	300.00/副
规格参数	品牌:达创 型号:DC-077 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

在使用时网线要拉紧，这样对球柱的重量要有限定。

安装后，要求柱杆垂直于水平面。在使用比赛时，要把网绳放置于双打边线上面。

挖20\*20\*30cm的坑将预埋件放入用水泥混凝土填充满 收紧以后4-5天 即可使用。

地面为水泥地面且厚度不低于10公分 用膨胀螺丝固定单杠底部上打孔钢板 在地面上打上孔 用膨胀螺丝固定收紧即可使用。

螺丝部位长期不使用的情况下将其打上少许黄油 或者机油 预防腐蝕。保持主管与配件的清洁。三合一排球网球架

羽毛球柱是把羽毛球场地分为两个区域的设备

设备的批准

有关球拍、球、设备以及试制品能否用于比赛的问题，由羽联裁定。这种裁定可由羽联主动作出，或根据对其有切身利益的个人、团体(包括运动员、设备厂商、协会或其他成员组织)的请求而裁定。

折叠掷挑边器

1 比赛前，双方应执行掷挑边器。赢的一方将在规则6.1.1或6.1.2中作出选择。

1.1 先发球或先接发球;

1.2 一个场区或另一个场区。

2 输方在余下的一项中作出选择。

使用羽毛球柱比赛过程中怎样判重发球

使用羽毛球柱比赛过程中怎样判重发球

重发球

1 由裁判员或运动员(没有裁判员时)宣报“重发球”，用于中断比赛。

2 遇不能预见或意外的情况，应重发球。

3 除发球外，球过网后挂在网上或停在网顶，应重发球。

4 发球时发球员和接发球员同时违例，应重发球。

5 发球员在接发球员未准备好时发球，应重发球。

6 比赛进行中，球托和球的其他部分完分离，应重发球。

7 司线员未看清，裁判员也不能作出裁决时，应重发球。

8 规则12.3规定的发球区错误应重发球。

9 “重发球”时，后一次发球无效，原发球员重新发球(规则12的规定除外)。

球网架设在中线上空，度为男子2.43米，女子2.24米。球网的度应用量尺从场地中间丈量，球网两端(边线上空)的度需相等，并不得超过规定网2厘米。球网为黑色，长9.50米;宽1米，网眼直径10厘米。球网上沿的长缝有5厘米宽的双层白帆布带。带子的两端留有小孔，用绳索穿过小孔系在网柱上使网上沿拉紧。用一根柔韧的钢丝穿过帆布带，拉紧网上沿固定在网柱上。球网下沿用绳索穿起并拉紧，固定在网柱上。