

多参量变送器，气液两相流

产品名称	多参量变送器，气液两相流
公司名称	上海诺莎机电设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄12号262室
联系电话	86 021 59101771 17717374045

产品详情

技术特性

多参量变送器特殊定制版（气液两相流版），可测量气体和液体的混合流体

测量流速范围0.15-1.5Kg/s

测量量程比：流量比1:10

测量精度：5%，10%

可测量气体和液体混合流体中气体的标况流量（Nm³/h）

可测量气体和液体混合流体中液体的质量流量（kg/h）

可测量气体和液体混合流体中的干度

防爆等级，ExdIICT4

可室外安装，防护等级IP65

输出信号，4-20mA两线制，或者485（modbus-rtu）

供电模式，电池供电，外接24VDC供电

场显示测量介质的气相标况瞬时流量、气相标况累积流量、液相质量瞬时流量、液相质量累积流量、温度、压力等参数。

气液两相流流量计综述

气液两相流的测量技术的进步对其理论和工业实践的发展有着重要的意义。对于两相流基本参数的测量呈现出多样化的趋势。NS-DMP9052系列V锥式气液两相流流量计综合了国内外几种先进的数学模型算法，并做了进一步的优化，通过压差法的V形内锥式流量计来测量气液两相流体，结果表明利用该流量计对两相流体进行检测是可行的,误差小于5%，效果比较理想。