

# 泡沫板 品冠包装材料 防火泡沫板

产品名称	泡沫板 品冠包装材料 防火泡沫板
公司名称	南京品冠包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道绿杨社区
联系电话	18052016836

## 产品详情

无缝安装、简单快速！

EPS模板构件，形状、尺寸多样，适应墙体的不同造型。每个构件上，四周边都有插接企口、内外表面有均匀分布的燕尾槽、符合建筑模数和节能标准需求、并与建筑构造和施工工法及制造工艺有机结合。在施工过程中，泡沫板厂，工人只要将这些榫槽正确对接，墙体自然形成，建造过程中无需工具校准，完善的无缝搭接，避免浇筑混凝土过程中跑浆，保证了混凝土的强度。

乙烯基泡沫板的发泡施工工艺是将聚乙烯泡沫板用电热丝切割成圆弧形水，并将其安装在女儿墙屋顶的墙根上，用它将网挂在水面上。表面并用传统混凝土代替。水实践的施工技术。传统的混凝土悬垂结构复杂，成型困难，外观质量难以控制，混凝土构件易开裂，珍珠泡沫板，容易引起女儿屋顶根部渗水。采用聚乙烯泡沫板悬垂水可以有效地解决上述缺点，在工程施工中的应用效果良好。技术特点1.1高施工效率聚乙烯泡沫塑料悬垂可以提前加工。预处理组件可在施工期间直接安装。施工速度快，施工简便，大大提高了施工效率。1.2外形美观，施工质量好保证聚乙烯泡沫塑料悬垂采用均匀加工，施工简单，外观质量易控制，外形美观，施工质量可靠。1.3施工周期短，泄漏风险小，起泡预处理，现场安装施工，无需长期维护，大大缩短了施工周期。并且聚乙烯泡沫是整体组件，没有开裂，这降低了泄漏的风险。

高密度泡沫板怎么样

1、没有与伦比的隔热性能：导热系数小于等于0.028w/mk，远远低于其它的保温材料，因此具有高热阻，低线性膨胀率的特点。普遍使用于屋面保温隔热系统、冷库、墙体内外的保温隔热，效果没有与伦比。

2、持久的保温性能：低导热系数是所有保温材料所要具备的条件，高密度泡沫板是以聚乙烯(PS)为原料制成，众所周知，聚乙烯本身就是佳的保温材料，加上以挤出方式生产，紧密的闭孔蜂窝聚光镜更有效

的阻止热传导作用。

3、万无一湿的吸水性：作为一种完善的保温隔热材料，吸水率为极其重要的技术指标，吸水率高会导致隔热性能变差，东润兴挤塑板具有完整的闭孔式结构，板的正反两面都没有缝隙，泡沫板，使漏水，冷凝和冰冻/解冻循环等情况产生湿气无法渗透，因此能有效的阻止水分子的进入，所以不能使板材发生老化，随着时间一久其保温层将丧失其作用，进一步造成保温结构层需翻修。

泡沫板-品冠包装材料-防火泡沫板由南京品冠包装材料有限公司提供。泡沫板-品冠包装材料-防火泡沫板是南京品冠包装材料有限公司（[www.njpinguan.cn](http://www.njpinguan.cn)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情，请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：闫经理。同时本公司（[www.njzmbz.cn](http://www.njzmbz.cn)）还是从事南京珍珠棉包装，南京珍珠棉包装厂，南京珍珠棉包装厂家的厂家，欢迎来电咨询。