

东营比赛升降网球架,室内外移动式球柱,达创体育排球柱,

产品名称	东营比赛升降网球架,室内外移动式球柱,达创体育排球柱,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	300.00/副
规格参数	品牌:达创 型号:DC-077 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

比赛场地一般采用PVC运动地板,因为PVC塑胶地板的弹性滑涩程度适中非常适合做室内羽毛球场地地板,在赛事上很多的羽毛球场地使用的都是PVC运动地板网球架包括拦球网,以及用于安装拦球网的横杆。其特征是:所述横杆从中间分为左右两节横杆,所述左右两节横杆中间通过双头螺栓连接,一支撑座两侧铰接有两根斜支撑杆,两根斜支撑杆分别与横杆两端铰接,横杆上设置有滑槽,支撑杆上设置有销轴,且销轴可在滑槽内滑动,销轴位于滑槽内部分为大于滑槽宽度的凸台。横杆可以通过双头螺栓进行拆开,然后通过铰接处进行折叠,同时通过滑槽可以使得斜支撑杆通过销轴可以在滑槽上滑动,可以简化收折方式,当然可以将横杆以及斜支撑杆收折在支撑座上。在使用的时候,需要将横杆通过双头螺栓连接后,同时在运动场地周围找点的东西压在支撑上,保证网球架的充分稳定,该结构可以将横杆以及斜支撑杆以及竖杆收容在一起固定在支撑座上,方便携带。网球架中的杆可以通过塑料管或者木质管或者薄壁钢管制成,由于管件数量不多,重量相对较轻,方便携带。此处中的薄指厚度为1mm以下。网球架,或称球网支柱,是网球比赛的一个重要器材,球网支柱(网球架):一般为金属制成,它的直径不超过15厘米的圆形或边长不超过15厘米的正方形。比赛升降网球架 网柱顶部有的有小槽,网绳或钢丝绳绷紧时便于固定。网柱度应使用网绳或钢丝绳的顶部距离地面1.07米。若兼有单打和双打的场地,挂着双打球网用于单打时,则需要加两根支柱,此支柱为单打支柱。其为1.07米,直径不得超过7.5厘米的圆形和边长不超过7.5厘米的方形。这两根支柱立于距单打场地边线外沿0.914米处支撑球网。东营比赛升降网球架,室内外移动式球柱,达创体育排球柱,

网球架具有结构简单,能够折叠且方便携带的特点。通过对现有网球架进行改进,将横杆做成可以分开的方式并通设置滑槽可以使斜支撑杆在横杆上滑动且竖杆两端设置带有吸盘的竖杆进行稳固,能够保证网球架在使用中不会歪斜或者被风吹倒,该结构简单,制作方便且方便携带有利于运动人士使用的特点。横杆两端还铰接有两竖杆,在所述竖杆底部设置有吸盘,所述销轴穿过斜支撑杆与竖杆进行铰接。左右两节横杆连接处设置有内螺纹孔,一双头螺栓与两螺纹孔通过同一旋向旋入左右横杆的螺纹孔内。横杆上的滑槽延伸到左右横杆端部后向下延伸,形成垂直向下的滑槽I。支撑座为长方体,其长度方向与横杆垂直。

羽毛球架是指用于支撑羽毛球网的支架。它分别立于羽毛球场地边线的两个中点位置,负责把羽毛球网拉

开并达到标准度。羽毛球架分固定式和便携式。一般体育场馆都采用的是固定式，这种固定式羽毛球网架一般都有厚重的底座，移动起来比较费劲。便携式是为了解决羽毛球网架不方便携带或不方便移动或不便于在普通的生活小区、草地、沙滩、庭院等发展起来的。人们已经设计制作了很多样的便携式羽毛球架。在羽毛球架进行装配时，底部需要插入连接底座进行固定，现有的底座常直接选择螺栓与羽毛球架固定，其在承受重力与风力等外部载荷时容易发生倒翻与转动，影响羽毛球架使用效果。河北达创体育器材制造有限公司主营产品:篮球架.健身路径，羽毛球柱，网球柱，排球柱，田径器材，海绵垫体操垫，舞蹈把杆，单杠，双杠，乒乓球台，学生体质检测，校具器材，及健身器材各种配件!均现货供给，低价做工批量发售，并且支持针对客户需求的尺寸进行定制，物流运输网柱须稳固地同地面垂直，并使球网保持紧拉状态，如规则3所述