

## 随州不锈钢排球柱架,ABS网球排球柱,好品质网球柱,

产品名称	随州不锈钢排球柱架,ABS网球排球柱,好品质网球柱,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	300.00/副
规格参数	品牌:达创 型号:DC-077 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

比赛场地一般采用PVC运动地板，因为PVC塑胶地板的弹性滑涩程度适中非常适合做室内羽毛球场地地板，在赛事上很多的羽毛球场地使用的都是PVC运动地板一片标准的室内羽毛球场地需要有标准的尺寸，的地面材料，合格的灯光条件以及标准的羽毛球网等众多的条件。室内羽毛球柱的场地要满足什么要求?随州不锈钢排球柱架,ABS网球排球柱,好品质网球柱,

一片标准的羽毛球场地，占地面积应不小于106.5m<sup>2</sup>(长15米、宽7.1米)，其中画线区域的主赛场标准尺寸为长13.40米单打场地宽5.18米、双打场地宽6.10米。

球场四周2米以内、上空9米以内不得有任何障碍物。场地线得颜色好是白色、或其他容易辨别得颜色。场地上得画线得宽度均为4厘米所有场地线都是它所确定区域得组成部分。比赛场地一般采用PVC运动地板，因为PVC塑胶地板的弹性滑涩程度适中非常适合做室内羽毛球场地地板，在赛事上很多的羽毛球场地使用的都是PVC运动地板。

ABS网球排球柱比赛应在场地四周比较暗得环境中进行因此赛场上空得灯光至关重要。一般灯光得设计和布局有两种方法:一种是自炽灯泡安装在每一球场得两侧网柱得上空;另一种是荧光灯挂在与球场边线平行并且长度一样得地方。为避免自然光线得干扰场馆内应挂上窗帘场地上得照度要求达到500~750勒克斯。

羽毛球网长6.10米、宽76厘米，为深色的天然或人造纤维制成，网孔大小在15-20毫米之间，网的上沿应缝有75宽的双层白布。并用细钢丝绳或尼龙绳从夹层穿过，牢固地张挂在两网柱之间。标准球网应为黄褐色或草绿色。ABS网球排球柱

2、如不能设置网柱，须采用其他办法标出边线通过网下的位置网柱1.55米，无论是单打或双打，两根网柱都应分别立在双打场地边线的中点上。正式比赛时，球网中部上沿离地面要为1.524米，球网两端为1.55米。球网的两端要与网柱系紧，它们之间不应该有缺缝。不锈钢排球柱架