

湘潭标准直埋式排球柱,铸铁底座羽毛球,三合一网球柱工厂发货,

产品名称	湘潭标准直埋式排球柱,铸铁底座羽毛球,三合一网球柱工厂发货,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	300.00/副
规格参数	品牌:达创 型号:DC-077 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

占地少，使用方便，易拆、安装。平时卸下，放在角落里，用时只要拧紧几个螺丝即可使用。单位，家庭理想的室内外羽毛球柱。羽毛球运动的运动量和运动度可随意调整，因人而异。年轻人血气方刚，体质好，在比赛中，可以他们优良的身体素质、快速的击球动作、敏捷扑救险球等水平。少年儿童和古稀老人，可以用他们所习惯的击球技艺、适宜的运动度，悠哉慢哉你打过来我击过去。

年轻人血气方刚，体质好，在比赛中，可以他们优良的身体素质、快速的击球动作、敏捷扑救险球等水平。少年儿童和古稀老人，可以用他们所习惯的击球技艺、适宜的运动度，悠哉慢哉你打过来我击过去。不论男女老少，通过这种快人心扉、令人陶醉的羽毛球运动和竞赛，都可达到增进健康、增进体质，壮身心的目的。

4 宣报了“违例”或“重发球”。

羽毛球柱标准度，标准羽毛球柱，羽毛球柱规格，羽毛球柱参数在比赛和训练时，对羽毛球柱的基本要求：球柱的度从地面起为1.55米，如果没有羽毛球柱，可以用柱状物和条状物代替，但须稳固，在使用时网线要拉紧，这样对球柱的重量要有限定

安装后，要求柱杆垂直于水平面，在使用比赛时，把网绳放置于双打边线上面。

室外健身器材使用材料：公司选用标钢材，严格按照体育用品质量检测规定的材质要求生产加工。立柱采用114mm，壁厚为3.0mm钢管(管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求)，铁件采用60mm、48mm、38mm、32mm、28mm，壁厚为2.75mm钢管(管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求)。

羽毛球柱采用铁制材料制成.标准的羽毛球柱(羽毛球架)由柱杆及柱底盘两部分组成，靠近柱杆中部设有

一滑轮装置，用于括紧拉球网的绳索，柱底盘由有份量的铁块构成，同羽毛球架杆下端连接在一起，以保证网柱的平衡。本公司生产的羽毛球柱有电镀杆羽毛球柱，喷塑羽毛球柱，移动式羽毛球柱，羽毛球裁判椅.羽毛球底座采用铸钢件，底部配有、垫，增底座的稳定性。