

PZ973X-10C电动刀闸阀

产品名称	PZ973X-10C电动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	型号:PZ973H、Y-10C 性能:耐磨,法兰式 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X-10C电动刀闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~1000mm,明杆DN50~900mm),全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状,对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能,同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可阻止粉尘、砂砾等物质进入填料盒,可增加刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得良好的密封作用。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、便于维修、使用方便及使用时间长,并且可任意选用驱动装置。(2)阀体、填料函均为精密铸造,其中阀体采用凸缘式整体铸造,材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13,密封圈采用PTFE加强聚四氟乙烯材质,耐腐蚀、不沾渣。

PZ973X-10C电动刀闸阀主要设计标准

设计制造JB/T 8691-98	结构长度	GB/T 15188.2-94
	法兰连接尺寸	GB/T 9113-2000
	阀门检查和试验	GB/T 13927-92

PZ973X-10C电动刀闸阀主要性能规范

压力PN(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)适用介质 1.5

1.6

2.4

PZ973X-10C电动刀闸阀阀体

阀体形式	直通扁平铸造闸阀
公称通径	DN50 ~ 1000mm
公称压力	PN1.0、1.6 MPa
法兰标准	国标、德标、美标、日标
连接形式	法兰式、对夹式
阀盖形式	螺栓压紧式
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料

阀内件

阀板形式	垂直板式(闸板)
流量特性	近似快开型

执行机构

执行器型号	DZW、Q型
主要技术参数	电源电压：220V/50Hz、380V/50Hz、DC、输出信号：4-20mA·DC 防护等级：相当IP65(或IP67)、隔爆标 环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度：

PZ973X-10C电动刀闸阀主要性能规范：

公称压力PN(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)
1.0	1.5	1.1
1.6	2.4	1.8

PZ973H电动刀型闸阀外形及结构尺寸：

公称压力	DN	L	D1	D2	H	D0
1.0MPa	50	50	100	125	370	365
	65	50	120	145	460	365
	80	50	135	160	590	365
	100	50	155	180	780	365
	125	50	185	210	950	365
	150	60	210	240	980	365
	200	60	265	295	1053	365
	250	70	320	350	1060	365
	300	80	368	400	1230	365
	350	90	428	460	1250	365

1.6MPa	400	100	482	515	1767	560
	450	120	532	565	1920	560
	500	130	585	620	2010	560
	600	140	685	725	2110	560
	50	65	100	125	370	365
	65	65	120	145	460	365
	80	70	135	160	590	365
	100	70	155	180	780	365
	125	70	185	210	950	365
	150	80	210	240	980	365
	200	80	265	295	1053	365
	250	94	320	355	1060	365
	300	98	375	410	1230	365
	350	100	435	470	1250	365
	400	110	485	525	1767	560