

供应淮南寿县纺织厂污水处理设备资质齐全出水达标

产品名称	供应淮南寿县纺织厂污水处理设备资质齐全出水达标
公司名称	山东四鼎环保科技有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	四鼎环保:AO-MBR WSZ:4*1.5*2 山东:潍坊
公司地址	潍城区宝通街与西外环交叉口西200米
联系电话	13396367635

产品详情

一体化设备的设计主要是对生活污水和与工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化池。水质设计参数按污水进水BOD5为250mg/L，出水BOD5为20mg/L计算。共有七部份组成：初沉池；缺氧池；接触氧化池；二沉池；消毒池、消毒装置；污泥池；风机房组成。

初沉池：初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.3~0.4毫米/秒，沉淀下来的污泥提升至污泥池。四鼎0.5型及以下的设备不设置初沉池。**缺氧池：**缺氧池为脱氮处理而设置，池内设置YD T型立体弹性填料，作为反硝化细菌的载体，硝化液中回硝态氮和亚酸态氧在反硝化细菌的作用下，还原成氮气，达到脱氮的目的，缺氧池有效停留时间为2.5~3.5h，溶解氧控制在0.5mg/L。**接触氧化池：**污水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，停留时间为8h，（加强型设备接触氧化时间可达8~12h）填料为新颖弹性填料，易结膜，不堵塞，接触氧化池气水比在15:1左右。**二沉池：**生化后的污水流到二沉池，二沉池为竖流式沉淀，表面负荷为<1.0m³/，排泥提升至污泥池。**消毒池、消毒装置：**消毒池按规范：“TJ14-74”标准为不小于30分钟，若是医院污水，消毒池可增加停留时间至1~1.5h。消毒采用固体氯片接触溶解的消毒方式，消毒装置能根据出水量的大小不继改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的，需要其它消毒装置可另行配制。**电控**污水处理设备系统为全自动微机控制，同时有故障报警指示功能。

