

# 汽油发动机 飞马纵马 50、60、80

产品名称	汽油发动机 飞马纵马 50、60、80
公司名称	江都市飞马汽油机厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:飞马纵马 型号:50、60、80 燃料:汽油
公司地址	中国 江苏 江都市 花荡江平路
联系电话	86 0514 86496588 13505279845

## 产品详情

品牌	飞马纵马	型号	50、60、80
燃料	汽油	旋向	逆时针
冲程数	二冲程	汽缸数	1
冷却介质	风冷	标定转速	3600 (rpm)
应用范围	沙滩车, 自行车, 玩具车	产品类型	全新
额定电压	12 (V)	连续输出功率	1.0 (kw)
最大功率	1.9 (Kw)	工作方式	往复式活塞式内燃机
连续工作时间	8 (小时)	启动方式	手动
燃油箱容量	1.5 (L)		

我们厂生产的助力发动机系列有 f 5 0 型 / f 6 0 型二冲程风冷曲轴箱回流扫气单缸汽油发动机, f 5 0 : 缸径 × 行程, 4 0 × 4 0 mm, 汽缸工作容积 48cm<sup>3</sup>, 额定功率: (在 400 转/分情况下, 2.5-3 马力)。 f 6 0 : 缸径 × 行程, 4 5 × 4 0 mm . 汽缸工作容积 60cm<sup>3</sup>, 额定功率: (在 800 转/分情况下, 3.5-5 马力)。点火方式: 无触点 (cdi) 电子点火装置。火花塞型号 1 4 m。燃料: 9 0 # 汽油与汽机油混合使用。汽油和机油的混合比: 新车 16:1, 在行驶 500 公里和 20:1。离合器: 摩擦片式, 左手操纵离合, 右手操纵转把式油门。耗油量: 在平坦的道路上每 1 0 0 公里耗油 1 . 5 升。最高速度: 在平坦的道路上最快速度每小时 4 2 公里。毛重: 1 0 kg, 净重: 9 . 2 kg。包装尺寸: 4 9 × 4 2 × 1 8 cm, 全套件部件: 发动机 1 台, 油箱 1 只, 消音器 1 只, 化油器 1 只, 电子点火器 1 只, 油门操纵 1 只, 离合操纵 1 只, 油门线 1 根, 离合线 1 根, 链条 1 根, 链罩 1 只, 牙盘 1 只, 导轮总成 1 套, 夹皮夹铁 1 套, 油箱开关 (螺丝小袋) 1 套。注意事项 1 新车行驶时速不要高于 25 公里。 2 汽油和机油混合好在加入油箱。 3 新车不要大负荷的运转, 否则, 将会导致发动机过热, 咬缸或加速机件磨损等。