

恩施州热镀锌包塑金属软管 亿富腾专业

产品名称	恩施州热镀锌包塑金属软管 亿富腾专业
公司名称	广东亿富腾线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市海珠区振兴大街鸿伟五金街125-127档
联系电话	13302931408

产品详情

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，热镀锌线槽等），包塑软管，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。公司现有数控冲床，数控剪板机，普通大型剪板机，折弯机和焊接全1套的生产设备。热镀锌包塑金属软管服务热线。

对于主要材料、设备的选用，诸如电缆、电线、开关、管材等材料，尽可能要求选择高信誉企业的产品。管子敷设。要求管子的材料和规格必须符合设计要求，不得随意变更材质及管径。配管及其支架应平直牢固、排列整齐，并按规范要求设置固定管卡与接线盒。吊顶内金属灯头盒至照明器具间的导线要用包塑金属软管保护；若用不包塑金属软管，外壳应接地。软管的长度以不超过2m为宜。安装时软管应适当留有余量，软管与灯头盒连接应采用软管专用接头，以避免导线外露。热镀锌包塑金属软管服务热线。

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，热镀锌线槽等），包塑软管，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。公司现有数控冲床，数控剪板机，普通大型剪板机，折弯机和焊接全1套的生产设备。热镀锌包塑金属软管服务热线。

导线敷设后的绝缘电阻测试。导线在金属管内或金属线槽内敷设时，除了用500V兆欧表测量线与线之间的绝缘电阻外，还必须测量线与金属管或金属线槽间的绝缘电阻，恩施州热镀锌包塑金属软管，要求绝缘电阻值不小于0.5M Ω 。接线后的绝缘电阻测试。线路敷设后绝缘测试合格，并不一定能保证接线后绝缘仍合格，因为在接线作业中存在着使导线绝缘下降甚至短路的可能，所以接线后还需进行绝缘电阻测试。测试一般在开关箱内进行。切断电源，解开进开关箱总N线，然后逐根单独测量相线对地，N线对地的绝缘电阻，阻值应大于或等于0.5M Ω 。应予注意：测量时，如果开关处于打开位置，那么开关至灯具的一段导线的对地绝缘未测量，为此应把所有灯具的开关全部拨到闭合状态。热镀锌包塑金属软管服务热线。

广东亿富腾线管桥架有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线管，电缆桥架（镀锌线槽，热镀锌包塑金属软管生产厂家，喷涂防火线槽，铝合金线槽，不锈钢线槽，热镀锌线槽等），包塑软管，万1能角铁，C型钢等各类产品的公司。公司现有数控冲床，数控剪板机，普通大型剪板机，折弯机和焊接全1套的生产设备。热镀锌包塑金属软管服务热线。 设备安装用的紧固件、保护管应用镀锌制品，不宜焊接，应用卡子固定，并宜采用标准件。2、保护管一般用一根保护宜管穿一根电缆。穿多根电缆时，热镀锌包塑金属软管哪家便宜，应考虑保护管的管直径，留有富余。热镀锌包塑金属软管服务热线。保护管末端与仪控设备的距离不大500mm。末端与设备连接需用包塑金属软管，软管的直径与镀锌管的直径应相匹配，其连接方式如图。2、管件的连接要确保紧固。恩施州热镀锌包塑金属软管-亿富腾专业由广东亿富腾线管桥架有限公司提供。广东亿富腾线管桥架有限公司（www.yifuteng.com）是从事“镀锌线管;桥架;包塑软管;万1能角铁;86型底盒”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：余小姐。