

4/8路自动化智能控制终端 智能路灯遥控终端主机 智能集中控制器

产品名称	4/8路自动化智能控制终端 智能路灯遥控终端主机 智能集中控制器
公司名称	广州市新威电子科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:新威 供电电源:AC 85-305V 通讯接口:RS485/RJ-45
公司地址	广州市花都区新华工业区龙海路32号
联系电话	020-29885342 13430308803

产品详情

功能特点>

- 支持多种通讯模式：支持中国移动/电信/联通4G网络;支持RJ45/PLC/TCP-IP/RS485等通讯；
- 五遥功能：

遥控：手动、定时、经纬度、光照度、星期节假日模式等多种控制方式；

遥测：三相电压、三相电流、分支路电流、有功功率、无功功率、功率因素、电量计量、漏电检测；

遥信：开关灯状态、开灯模式、亮灯率、远程抄表，数据储存，调电检测，接触器异常，非法开门，电缆防盗报警；

遥调：开关灯时间修正，单灯无极调光，参数设置，报警参数设置等；

遥视：支持视频信号接入，查看亮灯、天气、环境等情况

- 支持远程在线升级；

产品优点>

- 4G基站定位
- 断电记忆
- 液晶屏显示

· 一体化设计

技术参数>

供电电源：AC 220V 50HZ

模拟量采集：3相交流电压，直接输入；3相交流电流，经电流互感器输入

使用环境：温度：-20 ~ 75 湿度：90%

接点输出：4路/8路独立，触点AC220V/5A（阻性负载）

时间误差：累计误差 ± 30 秒/年

基本功能：远程集控和终端本地自控相结合，带故障报警和用电分析等

开关量检测：10路隔离、5 ~ 24V直流信号

电流测量：12路、24路，测量范围：AC0-100mA

遥控通讯：具备4G和RJ45通讯

通讯接口：RS485/RJ-45

安装方式：螺丝固定安装

产品尺寸：212*229*71（长*宽*高）