

中联推土机维修 现松工程机械维修 贵州推土机维修

产品名称	中联推土机维修 现松工程机械维修 贵州推土机维修
公司名称	重庆现松工程机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区白市驿镇净龙工业园区
联系电话	13650517828

产品详情

卡特推土机故障主离合器打滑现松维修风扇皮带轮、风扇皮带张紧轮、风扇皮带张紧轮托架、工作铲斜撑臂、升降油缸支座、升降油缸支架、倾斜油缸球接头、斜撑臂球头、臂球头、斜臂球头、松土器各注油嘴。

每工作500小时后的保养需耐心

引导轮、支重轮、托带轮润滑油的检查。

每工作1000小时后的保养做到位

1.更换后桥箱(含变速箱箱体、液力变矩器)的油并清洗粗滤器；

2.更换工作油箱的油和滤清器的滤芯；

3.更换终传动箱体(左、右)的油；

4.在以下部位加注润滑脂：半轴瓦座、万向节总成、涨紧轮涨紧杆主泵油封的传动或轴向移动也会导致液压油侵入润滑系统。其原因有：油封安装间隙大，在泵轴的带动下产生旋转动作；与泵连接的花键处的轴承磨损，导致泵轴的径向跳动，使油封内圈变形、外圈配合间隙增大而产生油封的传动和轴向移动；油液压力的长时间作用，使油封产生轴向移动；油封的硬化致使与其配合的轴径磨损加剧，导致配合间隙增大。

一、卡特挖掘机维修发动机工作正常，但工作装置无动作

(1) 故障现象发动机工作正常，但工作装置却无任何动作。

(2) 原因分析先导泵内泄，甚至损坏；先导回路减压阀卡死，中联推土机维修，处于常开位置；先导回路电磁阀主电路断路；先导油路主管爆裂；由于电路有故障导致电液控转换阀Y61的电控失灵；发动机与泵分动齿轮箱之间的弹性联轴器损坏。

二、卡特挖掘机维修故障排除先取下并拆解泵分动齿轮箱的润滑泵的油封，检查油封与轴的配合是否良好，有无损坏或老化现象；检查安装油封的轴径处有无明显磨损，卡特挖掘机修理进而判断是否为故障发生部位；然后检查主泵油封。拆解3个主泵，分别取出油封并检查其内缘是否老化或损坏；油封弹簧是否失效，安装油封处轴的轴向、径向有无磨损的痕迹，从而判断出是否为故障部位。解决问题的办法有：定期更换油封；定期清洗、维护液压系统的散热装置，定期检测系统压力，确保系统的散热正常；通过更换泵轴或将轴的径向磨损部位进行镀铬以修复。

发动机难启动，推土机作业打不着火原因

推土机常见的打不着火难启动原因一般是因为发电机坏了，或者是挖机起动机的问题或者可能是电瓶夹子松了，还有可能是挖机电瓶电压不够挖机电瓶没电/电瓶的桩头没装对，还可能是挖机启动继电器故障打火开关故障等各种原因，下面就来看看常见的检查方法。

挖机装配好后发现挖机发动机启动不了，直接点不着火。挖机钥匙拧下后，启动电机没反应怎么办？挖机早上来干活打不着火，检查挖机电路正常，发动机启动没反应怎么办？

挖机发动机难启动，挖机打不着火分析：

1、选检查挖机发动机有没有问题？如果确定挖机发动机没有问题，而只是打启动马达没有反应，那估计可能是线路出问题了造成挖机发动机启动不了。重点检查柴油泵，调速器里的弹簧也要检查，山推推土机维修公司，回油单向阀也很重要，仔细检查。

2、可以把挖机电瓶桩头卸掉重新装一下。如果检查了挖机电瓶接头没松，那可能就是启动马达不行了。另外，建议可以先从挖机启动开关线路检查，一直查到启动器，贵州推土机维修，看是不是线路老化造成推土机打不着火。建议可以用2个电瓶试试看能不能启动。电路没问题，那挖机安全启动继电器是不是短路了？

以上就是推土机发动机难启动的常见原因，挖机作业打不着火的常见检查方法

根据低环境温度在冷却水中加入适当比例的防冻液；每月启动发动机一次并操作机器，以便润滑各运动部件，同时给蓄电池充电；打开空调制冷运转5-10min。

推土机在平日里与机手一起辛勤工作，在各地进行施工建设。推土机在进行施工后，也需要进行维护与保养，以保持设备拥有充沛的动力和的作业性能，而推土机在日常使用过程中都需要关注哪些问题，在保养时又该注意什么呢？今天我们就来说一说推土机保养技巧的那些事儿。对推土机实行定期维护保养的目的是，减少机器的故障，延长机器使用寿命；缩短机器的停机时间；提高工作效率，降低作业成本。只要管理好燃油、润滑油、水和空气，就可减少70%的故障。事实上，70%左右的故障是由于管理不善造成的。

2、燃油的管理要根据不同的环境温度选用不同牌号的柴油；柴油不能混入杂质、灰土与水，否则将使燃油泵过早磨损；劣质燃油中的石蜡与硫的含量高，会对发动机产生损害；每日作业完后燃油箱要加满燃油，防止油箱内壁产生水滴；每日作业前打开燃油箱底的放水阀放水；在发动机燃料用尽或更换滤芯后

，须排尽管路中的空气。

3、其它用油的管理其他用油包括发动机油、液压油、齿轮油等；不同牌号和不同等级的用油不能混且；不同品种推土机用油在生产过程中添加的起化学作用或物理作用的添加剂不同；要保证用油清洁，防止杂物（水、粉尘、颗粒等）混入；根据环境温度和用途选用油的标号。环境温度高，应选用粘度大的机油，环境温度低应选用粘度小的用油；齿轮油的粘度相对较大，以适应较大的传动负载，液压油的粘度相对较小，以减少液体流动阻力。

4、润滑油脂管理采用润滑油（黄油）可以减少运动表面的磨损，推土机空调维修，防止出现噪声。润滑脂存放保管时，不能混入灰尘、砂粒、水及其它杂质；推荐选用锂基型润滑脂G2-L1，抗磨性能好，适用重载工况；加注时，要尽量将旧油全部挤出并擦干净，防止沙土粘附。

5、滤芯的保养滤芯起到过滤油路或气路中杂质的作用，阻止其侵入系统内部而造成故障；各种滤芯要按照（操作保养手册）的要求定期更换；更换滤芯时，应检查是否有金属附在旧滤芯上，如发现有金属颗粒应及时诊断和采取改善措施；使用符合机器规定的纯正滤芯。滤芯的过滤能力较差，其过滤层的面和材料质量都不符合要求，会严重影响机器的正常使用。

中联推土机维修-现松工程机械维修-贵州推土机维修由重庆现松工程机械设备有限公司提供。重庆现松工程机械设备有限公司（www.cqxiansong.com）是重庆重庆市,行业专用设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在现松工程机械维修领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创现松工程机械维修更加美好的未来。同时本公司（www.wljxyz.com）还是从事贵阳挖掘机维修，贵阳挖掘机故障维修，挖掘机维修配件的服务商，欢迎来电咨询。