

TD道钉锚固剂性能 早强高强 道钉锚固剂价格

产品名称	TD道钉锚固剂性能 早强高强 道钉锚固剂价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

道钉锚固剂施工工艺

- 1、锚固剂施工时锚孔孔壁宜潮湿，但锚孔内不得有积水。
- 2、锚固剂与水拌合时不得掺入其他任何外加剂或掺合料，采用干粉道钉锚固剂时，机械搅拌时间宜为1 min~2min；人工搅拌时，宜先加入2/3的用水量搅拌2min，随后加入剩余用水量继续搅拌至均匀。
- 3、采用锚固包式锚固剂时，应将锚固包浸入水中，按推荐的时间浸泡后取出。吸水后锚固包包装纸应不破损，折断锚固包，其断面中央应不见干料。
- 4、锚固时应先将制备好的锚固剂注入锚孔内，然后将锚筋插入锚孔。锚筋的锚固深度应满足设计要求，锚筋与孔壁的间隙应均匀，间隙中应充满锚固剂，不应有气泡或缝隙。采用锚固包形式时的锚固剂时，浸水后的锚固包送入锚孔前应将包装纸去除。
- 5、施工中废弃的锚孔，应采用锚固剂填实。
- 6、锚固完毕后3h内应对固剂加以覆盖并保温养护，保温时间不宜少于24h。外露锚固剂表面不应有龟裂或分层裂缝。冬季施工时，应考虑相应措施。

道钉锚固剂包装储存

- 1、标准包装规格为：25kg/袋，储存期为6个月。
- 2、本品宜储存在干燥、阴凉处。