

环氧树脂灌浆料的厂家 油性三组份 环氧灌浆施工方法

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 环氧树脂灌浆料的厂家 油性三组份 环氧灌浆施工方法 |
| 公司名称 | 青岛卓能达建筑科技有限公司 |
| 价格 | 18000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:卓能达 规格:20kg/桶 保质期:6个月 |
| 公司地址 | 山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818 |
| 联系电话 | 18538582683 18538582683 |

产品详情

灌浆方法

- 1、自重法自重法是在灌浆施工中，利用该材料流动性好的特点，在灌浆范围内自由流动，满足灌浆要求的方法。
- 2、高位漏斗法高位漏斗法是灌浆料施工中，仅靠灌浆料的流动性不能满足要求时，利用提高灌浆的位能差，满足灌浆要求的方法。
- 3、压力灌浆法压力灌浆法是在灌浆料施工中，采用灌浆增压设备，满足灌浆要求的方法。

环氧树脂灌浆料是不能用水做固化剂的，如果能够加水的环氧树脂灌浆料就是假的，这是炒作概念。根据长期的施工现场指导经验，发现环氧树脂如果混入水分会严重降低性能，并且施工中与环氧树脂的接触面必须干燥才能达到性能）根据不同的施工条件已经开发出不同性能的环氧树脂灌浆料产品以适用于各种恶劣环境下的施工。

根据多年环氧树脂灌浆料现场施工指导经验，石家庄：刘强：与业界人士的不断沟通学习，开发出各种适用于不同施工条件的环氧树脂灌浆料，如沙漠，戈壁，海上，山区。潮湿环境，高温环境，低温环境等等不同恶劣条件下进行环氧树脂灌浆操作的话，都有不同对应的产品。

更值得说的是，在没有电力的条件下，也可以进行施工。比如说野外的高速公路，山区的高铁，高速公路的高架桥等等无人区无电区的条件下，仅用手工搅拌的方式施工，环氧树脂灌浆料产品也能达到很好的固化效果。