

环氧灌浆料性能 油性环氧树脂 卓能达 底座设备二次灌浆

产品名称	环氧灌浆料性能 油性环氧树脂 卓能达 底座设备二次灌浆
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	18000.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

环氧树脂灌浆料特点：

- (1) 高强早强具有优于水泥基材料的抗压、粘结等力学性能，更高的早期强度。
- (2) 无收缩确保灌浆层最终成型后与承载面完全接触，保证设备安装的高精确度。
- (3) 抗蠕变在-40 至+80 冻融交替、振动受压的恶劣物理工况下长期使用而无塑性变形。
- (4) 高韧性可化解由动设备传递来的可能使水泥基灌浆层爆裂的动荷载。
- (5) 耐腐蚀可承受酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀。

(标准固化条件：25 ，施工中无需养护，这是优于水泥灌浆料的一大优点)

- (1) 比重（密度）1.2~2.0，常规值1.8 g/cm³，依配方不同，与填料及骨料含量呈正相关关系，
- (2) 外观常规产品固化成型后为棕褐色固体，也可定制其他颜色，外露表面有光滑平亮效果。
- (3) 适用期（25 ）1~2小时，与一次搅拌浇筑量呈正相关关系。
- (4) 放热峰 30 ~ 70 ，与填料及骨料含量大体呈负相关关系。
- (5) 受压蠕变（25 ）受压状态下，半年内 $<1.0 \times 10^{-3}$ mm/mm。
- (6) 热膨胀系数（0 ~ 60 ）完全固化成型后（大于7天）在 $10 \sim 50 \times 10^{-6}$ mm/mm/ 之间。

