

橡胶垫块厂家报价 橡胶隔震垫按需定制

产品名称	橡胶垫块厂家报价 橡胶隔震垫按需定制
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

购买橡胶垫块的造价预算夹层橡胶垫的隔震作用提高了建筑物结构的安全度，其优点是毫无疑问的。但就我国国情来说，根据厂家提供的价格来分析，每10h、的上部荷载，就必须有25元的价格来购置橡胶垫，实际设计中橡胶垫总的垂直承载力出上部结构的总重量还要大30%~50%以上，再加上预埋件的制造安装价格，隔震层部分的总造价约台50元1~60元1。橡胶垫块厂家报价橡胶隔震垫按需定制如按单位造价计算，由于砖混结构上部的设计可以按降低后的烈度来考虑，可以减少一部分陶造措施(如减少构造柱、圈梁的数量)，设置了隔震层的建筑可以建的更高一些，节省了土地，增加了建筑面积，同时又提高了抗震设防的水准。综合来看是合的。因此，该项技术的大力发展有广阔的前景

，但推广该项技术还有赖于价格的进一步降低。通常在布置支座时需要考虑以下的基本原则：

- 1、上部结构是空间结构时，橡胶垫块应能同时适应桥梁顺桥向(X方向)和横桥向(Y方向)的变形；
 - 2、橡胶垫块必须能可靠的传递垂直和水平反力；
 - 3、橡胶垫块应使由于梁体变形所产生的纵向位移、横向位移和纵、恒向转角应尽可能不受约束；
 - 4、当桥梁位于平坡上，固定橡胶垫块宜设在主要行车方向的前端桥台上；橡胶垫块厂家报价橡胶隔震垫按需定制
 - 5、橡胶垫块宜设置在具有较大垫块反力的地方；
 - 6、在同一桥墩上的几个橡胶垫块应具有相近的转动刚度；
- 总之，橡胶垫块的布置原则是既要便于传递支座反力，又要使橡胶垫块能充分适应梁体的自由变形。
- 五、橡胶垫块的安装：1、在垫块安装之前应对支座的安装位置进行测量检验，支座安装平面应和支座的滑动平面或滚动平面平行，其平行度的偏差
- 不宜超过2‰。2、垫块安装前应对活动支座顶、底板的相对位置进行检查。3、垫块安装后，滚动和滑动平面应水平，其与理论平面的斜度不大于2‰。支座上、下板中心应对中，其偏差不大于2‰。4、为保证垫块安装平整，一般应在支座底面与职称垫石顶面之间，捣筑20~50mm厚的干硬性无收缩砂浆垫层。桥梁橡胶缓冲垫块货真价实，长信橡胶隔震垫块按需求定制，价格优惠。