

虹吸排水 林基PE管件厂家 hdpe虹吸排水管件

产品名称	虹吸排水 林基PE管件厂家 hdpe虹吸排水管件
公司名称	江西林基环保新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省共青城全国青年创业基地
联系电话	19914491131 19914491131

产品详情

同层排水需要注意的事项

1、下沉楼板上的防水层以及回填层与面层（比如贴地砖）之间的防水层特别要提请注意，不能疏忽。现浇的混凝土楼板往往会出现一些收缩裂缝。这些为肉眼难以察觉的细小裂缝，虹吸排水，当做盛水试验就毫不隐瞒地显露出来。为了要达到下沉楼板的“滴水不渗”，这层防水是很重要的。3、认真研读工图纸，与设计师及施工人员紧密配合，施工方案考虑周全。其次，敷设好排水横管以及其他管线，做了回填后，面层的防水也不能忽视。

2、排水立管处的管道井内降低的30cm（20cm）不能回填。虽然按照图集做了面层的防水层，为了防止在做后的装饰地面时戳破这层防水层，避免地面水渗下造成“集水坑”，令其有个宣泄的去处。因为做过面层防水之后不可能再有做盛水试验的可能，就是发现了渗漏也难以补救。虽然这种概率很小，管道井内不做回填的这一块，hdpe同层虹吸排水管，正好检查地面水渗下的可能，一旦渗下，本层处理也不会涉及到下层住户。所以这就要求合理地选择设计重现期、布置雨水斗位置、管道走向、管径变化等要素进行合理的设计，让实际流态尽量多的时间无限接近虹吸形成的真实状态。

3、基于上面所讲的两点，楼板下沉的20—30cm干脆不回填，用予制板架空（有条件者当然也可用纤维板），架空予制板上防水层后做面层，然后再布置洁具。有了前面两个注意事项做保证，面层架空是完全可行的。

同层排水系统的优点

同层排水系统从根本上解决了卫生间常见的问题并以其稳定性的产品质量，完全匹配的管材及管件，专用管道连接设备，确保每个节点的连接稳固可靠，杜绝连接漏水隐患。

同层排水管道系统能有效控制管道内的压力平衡，保护水封，从而控制臭气、异味的溢出。传统的PVC排水产生的噪音达65分贝以上，而同层排水采用的HDPE管道系统，噪音大大降低，根据我们的测试，只有32分贝左右。

同层排水系统卫生间安装完成后，hdpe虹吸排水管件，所有的管道均隐蔽在假墙内，同事使用挂厕，无任何卫生间死角，卫生间内布置灵活，坐便器的位置选择余地更大。

虹吸排水系统一平米造价多少钱

虹吸雨水斗每个的价格一般在50到130元左右，主要设在屋面雨水由天沟进入雨水管道的入口处。雨水斗有整流格栅装置，格栅的进水孔有效面积是雨水斗下连接管面积的2~2.5倍，能迅速排除屋面雨水。格栅还具有整流作用，避免形成过大的漩涡，稳定斗前水位，减少掺气，并阻隔树叶等杂物。当采用多斗排水系统时，虹吸排水管件供应商，为了使相应雨水斗泄流量均匀，雨水斗宜对立管作对称布置。因此，还是选择正规团队比较好，起码在出现问题的时候，我们知道到哪找到他们来进行修理，后期维护有保证。

虹吸排水管常用PE材质的，每米价格在20元左右。PE排水管采用中密度聚乙烯为材料，能保证管材的刚性、强度，也有一定的柔性和耐蠕变性，而且，在热熔连接方面性能比较好，利于管材安装施工。这种材质的排水管耐腐蚀性好，使用寿命比较长。方便施工，管材的重量轻，搬运、安装都比较方便，而且，采用热熔连接的方式连接，密封性好，非常可靠。主要暴雨重现期的选择，需要根据建设场地的实际情况来选择重现期的大小，同时需要配合当地的天气条件，避免在工程建设过程中出现较多的暴雨天气，会严重影响工程建设的安全性。还能采用管沉入的方法在水底铺设，能降低施工难度和工程费用。

虹吸排水-林基PE管件厂家-hdpe虹吸排水管件由江西林基环保新科技有限公司提供。“林基管业,HDPE给水管材给水管件,HDPE增强缠绕管”就选江西林基环保新科技有限公司(www.longer-fa.com)，公司位于：江西省共青城全国青年创业基地，多年来，林基管业坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。林基管业期待成为您的长期合作伙伴！虹吸排水系统形成虹吸式雨水排放系统形成虹吸,分波浪流、脉冲流(脉动流)、活塞流(拉拔流)、泡沫流(乳化流)、满管流等5个阶段在降雨初期,雨水排水系统悬吊管内的雨水为非满管流，以波浪流和脉冲流为主，系统处于重力流状态。