

食品接触材料检测限用条件

产品名称	食品接触材料检测限用条件
公司名称	全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	光明区邦凯科技园
联系电话	13929216670 13929216670

产品详情

食品接触材料检测限用条件

关于6种食品接触材料新品种的限用条件公告 2018年3月22日，食品安全标准与监测评估司发布2018年第3号文件，关于3-氨丙基三乙氧硅烷等6种食品接触材料新品种的安全性评估审查结果，其中包含四种新增产品的使用限制要求以及两种放宽使用条件的食品接触材料。

食品,丙二醇,接触,材料,产品

具体要求如下：

产品名称

CAS号

使用范围

大使用量/（%）

特定迁移限量（SML）（mg/kg）

大残留量（QM）/（mg/kg）

备注

食品接触材料及制品用添加剂新品种

富含间戊二烯的C3-6石油馏分的均聚物及与以下一种或多种单体的共聚物：异丁烯、苯乙烯和 - 甲基苯乙烯

粘合剂

按生产需要适量使用

0.05 (-甲基苯乙烯)

添加了该物质的粘合剂不得与食品直接接触，使用温度不得超过100 。

食品接触材料及制品用树脂新品种

己二酸与间苯二甲酸，顺丁烯二酸酐，2-甲基-1,3-丙二醇，2,2-二羟甲基丁醇和2,6-萘二甲酸二甲酯的聚合物

涂料及涂层

75

5 (以间苯二甲酸计)；30 (以马来酸计)；5 (2-甲基-1,3-丙二醇)；6 (2,2-二羟甲基丁醇)；0.05 (2,6-萘二甲酸二甲酯)

间苯二甲酸与顺丁烯二酸酐，邻苯二甲酸酐，磷酸，2,2-二羟甲基丁醇和2-甲基-1,3-丙二醇的聚合物

3.5

5 (以间苯二甲酸计)；30 (以马来酸计)；5 (2-甲基-1,3-丙二醇)；6 (2,2-二羟甲基丁醇)

间苯二甲酸,对苯二甲酸，己二酸,2,2-二羟甲基丁醇和2-甲基-1,3-丙二醇和乙二醇的聚合物

81

5 (以间苯二甲酸计)；7.5 (以对苯二甲酸计)；6 (2,2-二羟甲基丁醇)；5 (2-甲基-1,3-丙二醇)；30 (以乙二醇计)

扩大使用范围或使用量的食品接触材料及制品用添加剂

3-氨丙基三乙氧硅烷

919-30-2

塑料：聚酰胺 (PA)

0.0145

0.05

添加了该物质的聚酰胺塑料材料及制品使用温度不得超过135 。

扩大使用范围或使用量的食品接触材料及制品用树脂

聚氯乙烯

9002-86-2

50

ND (氯乙烯 , SML , DL=0.01mg/kg) ;

ND (1,1-二氯乙烯 , SML , DL=0.01mg/kg)

1 (氯乙烯 , QM) ;

5 (1,1-二氯乙烯 , QM)

以该物质为原料生产的食品接触用涂料及涂层与食品接触的温度不得超过127℃ , 且一次性使用。