

万丰铝塑包装有限公司 高温蒸煮袋用途 张家口高温蒸煮袋

产品名称	万丰铝塑包装有限公司 高温蒸煮袋用途 张家口高温蒸煮袋
公司名称	山东万丰铝塑包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县临九路68号
联系电话	13864663323

产品详情

高温蒸煮袋脱层的原因

1、油墨、胶水及薄膜间的配伍性不符

根据粘附理论，当胶粘剂与被粘物表面张力相等且极性相同时，界面张力小，粘附强度高。因此，油墨、胶水固化成膜后的表面以及薄膜表面的状况就有可能随不同彩印厂家的产品情况而异

2、薄膜问题

表现在如下两个方面：一是薄膜处理度达不到要求，或根本就未处理。二是薄膜内的某些添加剂在高温时加快游离到表面，高温蒸煮袋用途，可能会造成附着力下降。如塑料薄膜中添加的开口剂、抗静电剂、爽滑剂等。

我们知道，高温蒸煮袋常用来做食品包装，因此，在生产的时候，张家口高温蒸煮袋，对外部的环境要求很高，那么生产高温蒸煮袋对外部环境都有哪些要求呢？

为了保证生产的包装袋安全，需要对环境做如下要求：

- 1、要求车间密闭性要好，防止蚊蝇、老鼠之类害虫进入车间，污染环境！
- 2、车间的总体卫生要求每天清洁、检查，每周消毒一次！地面用84消毒，环境用紫外线消毒！
- 3、在进入食品铝箔袋车间之前有一个装置叫“风淋”是消毒用的，每一个进入车间的人必须从这里经过，并消毒一下！

4、进入食品真空袋车间之前要求车间工人换工作服，换鞋子，洗手，消毒。如果您不是公司的员工想要参观一下，您得穿上隔离衣带上脚套才行呢！

大家都知道高温是具有杀菌的作用的，因此，通过高温具有杀菌的效果广泛用于肉类、豆制品方面的消毒处理。我们在包装这些物品时，需要使用一些耐高温的材料，而高温蒸煮袋就是其中一种。

高温蒸煮袋选用的化工材料主要是指油墨、胶水和溶剂。普通的油墨不具有耐高温的性能，在受到高温后会离层，颜色也会产生变化，因此选择耐高温蒸煮油墨是制作高温蒸煮包装袋的条件，高温蒸煮袋价格，一般会采用印刷附着牢度好，经交联固化反应后，能耐高温蒸煮，与胶水产生很强的粘力的油墨。

铝箔蒸煮袋根据铝特有的性质用铝与其它高阻隔材质经过干式复合后制作成铝箔袋产品。铝箔袋具有良好的防水、防潮、防静电、防电磁干扰和静电屏蔽功能，机械强度高，热封性好。而且铝箔蒸煮包装袋特别适用于对静电敏感且有防潮要求的电子元器件的封装，精密机械设备、化学原料、食品、药品、光电、路线板、电子元器件的真空包装。

在熟食包装应用当中的蒸煮袋和水煮袋还是有一定区别的，怎样才能合理的选择蒸煮袋和水煮袋。

蒸煮袋，蒸煮袋是一个概称，因为蒸煮根据其使用环境的温度不一样，也有一般型（蒸煮温度在100~200℃，杀菌30分钟）、高温型（121℃，高温蒸煮袋批发，杀菌45分钟）和耐高温型（135℃，杀菌15分钟）之分。

水煮袋，其实通俗易懂的叫法是巴氏杀菌，水煮袋也就是说是在用水来进行杀菌的，所以根据其水煮温度不一样

万丰铝塑包装有限公司(图)-高温蒸煮袋用途-张家口高温蒸煮袋由山东万丰铝塑包装有限公司提供。山东万丰铝塑包装有限公司（www.wanfengsd.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万丰铝塑包装——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临朐县临九路68号，联系人：高建莉。