

橡胶垫块厚度标准 桥梁常用200 × 200 × 20垫块有现货

产品名称	橡胶垫块厚度标准 桥梁常用200 × 200 × 20垫块有现货
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/块
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

橡胶垫块的分类有以下几种：

- 1、按是否夹介质，可分为纯胶橡胶垫板和夹布、夹金属骨架胶板等品种；
- 2、橡胶垫块按用途，可分为工业胶板和橡胶地板。
- 3、按物理性和化学性能，可分为：夹布橡胶板、贴布橡胶板、绝缘橡胶板、耐油橡胶板、耐酸碱橡胶板、条纹防滑橡胶板、方块防滑橡胶板、圆扣防滑橡胶板、石棉橡胶板、耐油石棉橡胶板。
- 4、橡胶垫块按颜色和表面处理，可分为：黑色橡胶板、绿色橡胶板（俗称绿屏橡胶板）、红色橡胶板（俗称红屏橡胶板）、白色橡胶板、蓝色橡胶板、灰色橡胶板、布纹橡胶板、超宽橡胶板。

橡胶胶垫块的选购技巧——为您解答随着电源技术的发展，绝缘垫的使用变得越来越广泛，因为绝缘垫可以确保电力设备制造商的安全运行。但是，许多人仍然不知道如何购买符合安全标准的绝缘垫。橡胶垫块厚度标准 桥梁常用200 × 200 × 20垫块有现货让我们仔细地谈论它们。绝缘橡胶垫的合格标志已由第三方认可，并发布了测试报告。我们的产品均由《电力工业电力安全工具质量监督检验中心》出具检测报告，产品质量和安全性得到保证。绝缘橡胶垫的性能与绝缘材料的性能直接相关。因此，绝缘材料应满足电气产品各种性能的要求。必须满足以下几点：1.绝缘橡胶应符合电气要求。性能要求：在电气产品中，绝缘材料的击穿将对所有设备造成损坏，或部分损坏设备。常用的绝缘垫为1m宽，可用10m/卷和5m/卷。桥梁常用200 × 200 × 20橡胶垫块货真价实。