

奶嘴GB4806检测报告，婴儿用品要做什么标准的测试报告

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 奶嘴GB4806检测报告，婴儿用品要做什么标准的测试报告 |
| 公司名称 | 全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 光明区邦凯科技园 |
| 联系电话 | 13929216670 13929216670 |

产品详情

《食品安全国家标准 奶嘴》GB 4806.2-2015今年9月实施

奶嘴GB4806检测报告，婴儿用品要做什么标准的测试报告

今年9月22日，《食品安全国家标准 奶嘴》GB 4806.2-2015将开始正式实施，代替原《橡胶奶嘴卫生标准》GB 4806.2-1994。

GB 4806.2-2015适用于以天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶、硅橡胶为主要原料加工制成的奶嘴，但不适用于安抚奶嘴。该标准同时要求奶嘴应符合相关食品安全国家标准中食品接触材料及制品的各项通用安全要求。

与GB 4806.2-1994相比，《食品安全国家标准 奶嘴》增加了技术要求中的原料要求，除天然橡胶、硅橡胶外，还新增了一种奶嘴橡胶原料顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶。

GB 4806.2-2015在理化指标方面作了较大调整，其中总迁移量、2,6-二叔丁基对甲苯酚迁移量、2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)迁移量、N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量、挥发性物质属于新增项目，同时调低了高锰酸钾消耗量及锌迁移量的指标，对重金属的要求无显著变化。

项目 指标 检验方法

总迁移量/ (mg/kg)

蒸馏水，40℃，24h

4% (体积分数) 乙酸，40℃，24h

50% (体积分数) 乙醇，40℃，24h

30

60

60 GB31604.8

高锰酸钾消耗量/ (mg/kg)

蒸馏水 , 40 , 24h

10 GB 31604.2

重金属 (以铅计) / (mg/kg)

4% (体积分数) 乙酸 , 40 , 24h

1 GB 31604.9

锌 (Zn) 迁移量/ (mg/kg)

5 食品接触材料及制品锌迁移量检测方法标准

2,6-二叔丁基对甲苯酚迁移量/ (mg/kg) 0.3 GB 28482-2012

2,2 ' -亚甲基双- (4-甲基-6-叔丁基苯酚) 迁移量/ (mg/kg) 0.15

N-亚硝酸胺和N-亚硝酸胺可生成物释放量/ (mg/kg)

人工唾液 , 40 , 24h

N-亚硝酸胺

N-亚硝酸胺可生成物

0.01

0.1 试样处理和结果计算依据

GB 28482-2012 , 仪器分析方法依据

GB/T 24153-2009

挥发性物质/ % (质量分数) 0.5 GB 28482-2012

此外 , GB 4806.2-2015还增加了天然乳胶标识要求 , 如产品含有天然乳胶 , 应标明 “ 产品含有天然乳胶 ” 。

广东国瑞检测提醒生产企业 , 在今年9月22日前 , 调整生产工艺 , 加强质量控制 , 务必使产品能够符合G

B 4806.2-2015的要求，必要时选择专业的检测机构对产品进行送检。