

# 加强网型遇水膨胀止水条简述

产品名称	加强网型遇水膨胀止水条简述
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

加强网止水条的六大优点

止水条中间增加了一层网，提高了整体的抗拉伸强度，保证了工程质量。

遇水膨胀堵塞缝隙，以水止水，达到可靠的防漏效果。

抗水压力大，吸水膨胀速度适宜，具有多次膨胀的功能。

具有自粘性，可直接粘贴在使用部位或用高强钢钉定位。

产品以无机材料为主，具有耐老化，抗腐蚀性能。

具有显著自愈功能，当施工缝地基变形或沉降而出现裂缝时，该止水条能继续吸水膨胀，堵塞新的缝隙，自动强化防水效果

我公司生产中空丝网遇水膨胀止水条规格为20毫米×30毫米矩形截面的条状固体，每5米盘成一卷共25米，特殊规格要求可来图来样订做。加网型遇水膨胀止水条对于一些大型桥梁工程、高层建筑的防水工程施工中，普通BW止水条由于自身的重力下垂，抗拉伸强度不够，容易发生断裂，达不到真正的防水目的。新型加丝网遇水膨胀止水条的出现杜绝了这一现象的发生。

加网型遇水膨胀止水条在BW遇水膨胀止水条中加入一层钢丝网或尼龙网，提高了止水条的整体抗拉伸强度，保证了工程质量。一般为腻子型材质，膨胀率有150%，220%，300%三种。我公司现货规格有20mm\*30mm，25米/箱。如有特殊规格，我们可以根据客户要求定做生产

本产品是我公司在腻子型遇水膨胀止水条的原有优良性能基础上,有采用了更先进的本分交连技术,使止水条的性能得到了更大的改进。缓膨型遇水膨胀止水条在保持原有的性能基础上膨胀速度变慢,在水泥凝固初期不会因膨胀速度过快产生扩容副作用且平衡自愈功能好,移动补充性强,可自行封堵微小裂缝,阻隔渗漏水源,实现自主止水和较久性止水的目的。

我公司生产各种高规格的遇水膨胀止水条,可以根据用户需求进行定做生产,保证质量,价格合理。

### 产品特点

在静水中浸泡其整体性完好不解体,膨胀速度缓慢,抗水压力强,施工方法简便,其防水抗渗的可靠性远远优于传统的钢板,橡胶及塑料止水带。

### 适用范围

适用于雨季和水丰富的施工工地使用,广泛用于贮水池,地下室,地下车库,地铁,隧道,涵洞,大坝,防洪堤等各种地下建筑工程和水利工程。

注意事项:与胶条接触的水泥面必须平整;因本止水条的比重比水泥轻,止水条安装时必须固定牢固,防止止水条漂浮错位造成渗漏;遇水膨胀止水条不可再空气中长期裸露,应放在干燥通风的仓库内保存。