

河北英姿 新型软瓷砖好吗 松原软瓷砖

产品名称	河北英姿 新型软瓷砖好吗 松原软瓷砖
公司名称	河北英姿玻纤制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县经济开发区西区
联系电话	13091198196 13091198196

产品详情

英姿柔性面砖成分为无机材料，颜色来自材料本身，颜色自然持久，不会因紫外线照射或其他外界自然条件而出现褪色。产品本身也不会出现起鼓、脱落、粉化等老化现象，有着耐久性能，可以通过国家相关检测中心2300h的耐候实验，远远高于国家行业标准柔性饰面砖所规定的1000h。

1.柔韧性好

英姿柔性面砖本身具备有一定的柔韧性，在外墙保温体系中可以实现柔柔结合，实现保温层与饰面层的相容。产品断裂伸长率达100%，围绕20公分直径圆柱不开裂，与弹性涂料相当。可承受建筑结构和不同保温基层的热应力变形。

2.安全

英姿柔性面砖自重4-5kg/m²，新型软瓷砖好吗，规格尺寸：237*57mm，厚度2-3mm，自重轻，仅为传统面砖的1/10，mcm板岩软瓷砖施工视频，可以应用于高层外保温项目，大大减轻了建筑物设计荷载，使柔性面砖保温装饰系统既安全又耐久。

3.环保

英姿柔性面砖利用对环境友好的方式，生产原料为无机矿物粉料，全部取自自然材料，整个生产流程节能环保。

抗冻融

冻融实验达100次（相当100年），表面无粉化，软瓷砖隔热吗，无裂纹，无剥落。

在自然环境下外墙外保温系统承受着冷热循环，日光曝晒，风吹雨打，酸碱侵蚀等考验，因此耐候性，耐久性和耐冻融性是保温系统的一个非常重要的指标，对饰面层也提出了更高的耐久要求。外墙软瓷饰面砖的主要成分：泥土具有良好的耐老化性，耐候性，所研配的高分子聚合物亦具有良好的耐候性，再根据需要辅以少量抗冻剂，使外墙软瓷饰面砖获得了较好的耐候性和耐冻融性能。经检测，外墙软瓷饰面砖在2000h人工气候老化和人工辐射暴露实验后，无裂纹，无粉化；在-30 至10 以上的区间经100次反复冻融循环，松原软瓷砖，无裂纹，剥落，变色等现象；此外，其分别在3%的盐酸或30g/L的中浸泡800h后，均无起泡，脱落现象。

英姿真石柔性饰面砖、柔性石材，以天然大理石打碎形成的彩砂作为主要骨料，配以高分子聚合物、助剂和进口SKK罩面漆组成的复合材料，经涂压、制块、成型，脱水等工艺在自动化生产流水线加工而成，为非高温烧结的饰面装饰材料。它克服了瓷砖、大理石装饰材料因自重产生的剪切负荷，给外墙外保温体系带来的脱落伤人等危害，又具有与瓷砖、大理石相媲美的装饰效果且颜色也有较多的选择，是外墙外保温系统较好的饰面材料。

河北英姿(图)-新型软瓷砖好吗-松原软瓷砖由河北英姿玻纤制品有限公司提供。河北英姿玻纤制品有限公司(www.hbyingzi.com)为客户提供“玻璃纤维制品,柔性石材,软瓷,保温装饰一体板,自保温砖”等业务，公司拥有“河北英姿”等品牌，专注于壁纸、壁布等行业。欢迎来电垂询，联系人：史东旭。