

# 洁净式烘箱 恒黔科技 洁净烘箱

产品名称	洁净式烘箱 恒黔科技 洁净烘箱
公司名称	上海恒黔电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北松公路6638号A1幢
联系电话	18119350535 18119350535

## 产品详情

### 固化烘箱

- 2、产品型号：NMT-FD-9917
- 3、内腔尺寸：W700\*D700\*H800 (mm)；
- 4、外形尺寸：W1100\*D830\*H1850 (mm)；
- 5、温度范围：室温-250 （正常使用）；
- 6、升温时间：升温至250 25min
- 7、温度均匀性：±3 （空载测试）
- 8、保护装置：PID自整定、自动恒温、自动计时、温度到后定时报警断电、超温断电、漏电保护、电机过载保护等控制线路保险丝、无熔丝开关等电气配件；
- 9、采用智能型温度控制器，PID自动演算，LED显示，配合SSR固态继电器输出，能控制温度之精准度；
- 10、内胆材质采用镜面304#全不锈钢板，弧焊满焊，防止机台本身产生灰尘；外箱用2.0mm冷扎板高温粉体烤漆；
- 11、内部洁净度可达到千级无尘环境；
- 12、双重超温保护，安全更可靠；
- 13、根据产品特色设计烤箱风道，系统洁净烘箱，温度均匀性好；
- 14、升温时间快，温度稳定精准；

- 15、国内的隔热、断热技术，密封效果显著；
- 16、机体外壳温度低，对室内环境温度影响较小；
- 17、落地式推车设计或斜坡式推车设计，大大减少人员的劳动强度；
- 18、节能省电、安全性能强；
- 19、总功率：7KW(380V 50HZ)。

## 系统烘箱

烘箱系统就像涂布站和缠绕机，烘箱系统是涂布和复合生产线的核心组成部分。在该技术领域多年的能力和经验是提供并整合成熟且可靠的技术所必不可少的。

DRYTEC，洁净烘箱，克鲁纳特集团的公司之一，提供以下烘干系统：

### 对流烘箱

1.对于干燥/固化，提供以下类型：辊式干燥箱 - ROLLTEC/CONTEC气浮式干燥箱 - FLOATEC/DUOTEC皮带式干燥箱 - BELTEC辐射固化系统

2.以下系统的提供通过辐射技术方式用于连接和涂布的烘干/固化，可独立或是与对流烘箱组合RAYTEC IRRAYTEC UV

产品编号：ND881

适用范围：电子 化工 机械 制药 塑料 五金 科研 试验等

### 标准规格型号

规格参数：（可根据客户要求定制）

I 主要性能优点：该型烘箱温度均匀性比较高

I 内胆尺寸：详见下图列表（常规尺寸，特规尺寸支持客户定制）

I 内胆材料：不锈钢

I 外壁材料：

冷轧钢板或不锈钢板，洁净式烘箱，表面复漆（颜色可选，高温洁净烘箱，见选配项目）

I 框架：槽钢角钢整体框架

I 保温材料：耐高温硅酸铝棉

I 底部承重：槽钢框架

I 支撑脚： 槽钢固定承重脚或者可移动万向滑轮

I 加热管材质： 远红外不锈钢电加热管 ( SHEATHED HEATER) ，可连续使用7-8万小时

I 加热管分布： 根据箱体大小均匀分布于箱体两侧风道，顶部风道或底部风道

I 送风方式： 双风道水平送风或双风道强压式循环送风

I 鼓风电机： 耐高温长轴耐高温电机及多翼式风轮

I 电机安装： 顶部，侧部

I 门扣： 合金承重铰链及上下搭扣式拉杆

I 出厂配件： 1.网板2.产品说明书3.售后维修保障卡4.产品合格证5.配套专业工具包

I 选装配件： 详见选配项目

洁净式烘箱-恒黔科技(在线咨询)-洁净烘箱由上海恒黔电子科技有限公司提供。“ 高温电烘箱,工业烘箱,真空烘箱,高温炉,氮气烘箱等 ” 就选上海恒黔电子科技有限公司 ( www.hocheck.cn ) ，公司位于：北松公路6638号A1栋，多年来，恒黔科技坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒黔科技期待成为您的长期合作伙伴！