

汽车牛津布 牛津布 雨琪纺织面料品质高

产品名称	汽车牛津布 牛津布 雨琪纺织面料品质高
公司名称	东莞市雨琪纺织品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区上桥牌楼街10号
联系电话	13725238652

产品详情

箱包面料基本概念

- 1、经向、经纱、经纱密度——布料长度方向；箱包面料该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的摆放根数为经密（经纱密度）；
- 2、纬向、纬纱、纬纱密度——布料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的摆放根数为纬密（纬纱密度）；
- 3、密度——用于表明梭织物单位长度内纱线的根数，通常为1英寸或10公分内纱线的根数，国家标准规则运用10公分内纱线的根数表明密度，但纺织公司仍习气沿袭1英寸内纱线的根数来表明密度。如通常见到的“45 X 45/108 X 58”表明经纱纬纱别离45支，经纬密度为108、58。
- 4、幅宽——布料的有用宽度，通常习气用英寸或公分表明，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，别离称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的布料为特宽幅，通常常叫做宽幅布，箱包面料当今中国特宽布料的幅宽能够到达360公分。幅宽通常标记在密度后边，如：3中所说到的布料假如加上幅宽则表明为：“45 X 45/108 X 58/60”即幅宽为60英寸。
- 5、克重——布料的克重通常为平方米布料分量的克数。牛仔布料的克重通常用“盎司（OZ）”来表达，即每平方米布料分量的盎司数。

??芳纶防火布产品用途：

牛津布产品用途：

- 1.可用汽车、火车、轮船的货运篷布
- 2.可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用。
- 3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用
- 4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建棚、临时仓库的材料。
- 5.可将其加工野营用帐篷及各种机器设备外护套。

东莞市雨琪纺织品有限公司欢迎大家前来咨询洽谈！！！！

阻燃纤维是指这样一种纤维，它或者是纤维材料本身具有阻燃功能，或者是纤维经处理后，与火源接触纤维不能燃烧或燃烧反应不充分，仅有较小火焰燃烧，火源撤走后，火焰能较快地自行熄灭。阻燃纤维织物就是指采用阻燃纤维或经阻燃剂与树脂特殊加工整理而成的具有良好阻燃性能的织物。

阻燃纤维是一种具有良好阻燃性能的高功能纤维。极限氧指数LOI值大于或等于28%的纤维为阻燃纤维。阻燃纤维分为涤纶阻燃、粘胶阻燃、腈纶阻燃等。

420D牛津布：该面料经线采用锦纶空变丝，纬线采用160D锦纶空变丝为原料。系平纹组织结构，产品经喷水织造而成。坯布经过染整、涂层工艺处理后，具有手感柔软、悬垂性强、风格新颖、防水防火性能等优点，布面具锦纶丝光泽感观效应。因其质量优良、花色新颖，深受用户喜爱。其布面宽幅为150cm，据了解，面料以不褪色、不变形等优势立足市场。上市色泽有藏青、淡黑、虎黄、墨绿等不同种类，并可按客户需求批量选染各种不同的颜色。