

# 九江外墙喷漆 外墙喷漆施工方案 广莱实业

产品名称	九江外墙喷漆 外墙喷漆施工方案 广莱实业
公司名称	江西广莱实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新南大道江西印刷厂对面
联系电话	18850138836 18850138836

## 产品详情

### 机械设备翻新行业如何健康的发展

如何让国内的机械设备喷漆翻新行业健康有序的开展首先就要提高人们对翻新设备认知及提升机械翻新的技术含量，真正让人们看到实际的效果。我国创建节约型社会和环保意识的加强，必将促使整

个工程机械行业在延长设备使用寿命和提高排放标准上作出努力，同时需要人们应用翻新的方式来改变二手设备的性能。翻新设备的需求量正在逐步增长，预计未来也将会出现较大跳跃，国内机械翻新市场潜力相当大，这要足够引起社会的共同关注。

以旧换新作为一种新的市场买卖形式，在近几年也得到了用户的青睐。以旧换新业务在近几年不时的开展，制造商和经销商手中都积存了一定量的二手设备需求停止销售，而机器翻新行业的呈现给了制造商和经销商一个有利的开展空间。大修期设备。这一类设备运用的时间比拟长，机械的性能曾经到达老化水平，九江外墙喷漆，工作效率低、油耗高、维修频繁，像这状况的机器就契合设备翻新的条件，这一类型的机器既不能正常的工作，而丢弃又十分糜费。设备也并未进入报废阶段且不舍得废弃。

### 油漆施工工艺的配套原则

(1) 油漆与基体之间的配套性：不同的物质表面必须选用适宜的油漆与之相匹配，除了要有一定大小的结合力之外，还要充分考虑它们的化学性质是否匹配。例如，外墙喷漆施工方案，含铅颜料的油漆是钢铁制品极优良的防腐油漆；可是当涂在铝制品上时，则不仅不能防腐蚀，反而会促进腐蚀。(3) 油漆施工工艺的配套性：施工工艺是多种多样、千差万别的。不同的施工工艺都有自己的特点和使用范围，

施工工艺与油漆的配套与否直接影响到涂层质量、涂装效率和涂装成本。例如对于高粘度高固体分油漆，外墙喷漆厂，采用高压无空气喷涂时所得到的涂膜的防腐效果大大优于刷涂施工时的涂膜的防腐性能。（2）涂层之间的配套性：涂层之间良好的配套性对于干燥成膜后形成连续、致密、均匀的膜层是十分重要的。一般来说，底漆与面漆的干燥类型应该是一致的，即烘干型的底漆与烘干型的面漆相配，厂房外墙喷漆，自干型的底漆与面漆相配，同漆基的底漆与面漆相配。此外，底漆与面漆的物理性质也应大致相似。

## 涂装工艺、装备现状

我国设备喷漆翻新工艺及设备发展较快。在环保、节能减排和资源利用率方面差距较大。很多涂装线VOC排放量不达标，单位涂装面积的能耗量、耗水量和涂装材料耗用量都偏高，没有相应的强制政策。如我国虽是汽车生产大国，但还不是强国，汽车涂装也不例外。

## 2.现有问题

### 1) 技术发展不均衡，环保涂料、新工艺、新装备有待提高

虽然我烤漆房国已经成为涂料生产和消费国，但还不是涂料科技、涂装工程强国，国内企业生产的涂料品种的技术水平层次不齐，国内涂装工程的技术水平层次不齐，仍存在比较大的差距。尤其是各领域中的环保涂料、节能减排新工艺、新装备的技术还亟待提高。因中国对涂装工程没有强制性的节能减排政策，企业对已有涂装生产线没有改造的积极性，节能环保的新涂料、新工艺、新装备应用得不到推广。

九江外墙喷漆-外墙喷漆施工方案-广莱实业(诚信商家)由南昌恒诺贸易有限公司提供。南昌恒诺贸易有限公司(jxglsy.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！