

# 软瓷砖 图集 呼和浩特软瓷砖 河北英姿

产品名称	软瓷砖 图集 呼和浩特软瓷砖 河北英姿
公司名称	河北英姿玻纤制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市阜城县经济开发区西区
联系电话	13091198196 13091198196

## 产品详情

英姿软瓷充分吸取传统装饰材料的优点，加以消化吸收。具有轻质安全，柔韧性好，透气性强，经济耐用，低碳环保，大板瓷砖软装设计方案，抗开裂，施工便捷等优点，是一种新型的“建筑时尚外衣”。

从美观角度来说：石材具有古朴的自然之美，涂料有多彩的创意之美。英姿软瓷取两者之长，将自然的与创意的灵动结合起来，既有逼真的石材外观，又有可随意定制的色彩，规格和搭配，呼和浩特软瓷砖，形成独特而又丰富的时尚之美。

英姿软瓷施工流程趋于简单化合流程化，不仅给施工单位缩短施工时间，减少施工费用，便能使施工质量得到充分的保证。

### 表现力极强

原生态形式合成各种天然石材，木和陶瓷砖，面砖，金属，皮纹，巧夺天工。

建筑的外饰面对建筑物的感观起着重要作用。软瓷饰面砖丰富的外观表现力是其主要特色之一。软瓷饰面砖的颜色可由天然的泥色提供，也可藉由无机矿物颜料提供，可按需要调配任意颜色。其表面纹理通过模具获得，可制成仿天然石头纹，木纹，皮纹等效果。此外，软瓷砖材料，特殊的表面处理工艺使其获得了栩栩如生的效果。

从抹面抗裂砂浆 粘结剂 面砖，可变形性逐层增加是保证外保温系统抗裂性能的理想模式。这一理想模式要求粘结剂和面砖都拥有良好的“柔性”。软瓷柔性面砖通过选择合适的高分子聚合物单体和比例，可达到较好的拉伸强度和断裂伸长率，经检测，标准温度下软瓷柔性面砖的拉伸强度和断裂伸长率分别可达 4.8 MPa 和 83.2%，0 时其拉伸强度和断裂伸长率也可达到 7.0 MPa 和 40.3%。按 JC/T 864-2000《聚合物乳液建筑防水涂料》中的方法来检测软瓷柔性面砖的柔度，软瓷砖图集，其在直径 20mm 的棒上作 180° 绕折，无裂纹。这一性能也使拐角处的施工变得相对快捷，容易。

软瓷砖 图集-呼和浩特软瓷砖-河北英姿(查看)由河北英姿玻纤制品有限公司提供。河北英姿玻纤制品有限公司 ( [www.hbyingzi.com](http://www.hbyingzi.com) ) 是从事 “ 玻璃纤维制品,柔性石材,软瓷,保温装饰一体板,自保温砖 ” 的企业,公司秉承 “ 诚信经营,用心服务 ” 的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:史东旭。