

高速公路强夯单价 德州久森强夯地基处理 连云港强夯单价

产品名称	高速公路强夯单价 德州久森强夯地基处理 连云港强夯单价
公司名称	德州久森基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州东经济开发区工业园
联系电话	15288897456

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州久森基础工程有限公司

强夯单价适用于碎石土、砂土、低丰满度粉土、粘性土、湿陷性黄土、高回填土、杂填土等地基加固工程;也可用于粉土及粉砂液化的地基加固工程;但不得用于不允许对工程周围建筑物和设备有必定振动影响的地基加固工程，基础强夯单价，有必要用时，应选用防震、隔震办法。

强夯单价前应平整场所，周围作好排水沟，高速公路强夯单价，按夯点安置测量放线承认夯位。地下水位较高时，应选用降低地下水位后再强夯。

强夯单价施工已广泛运用到高速公路铁路，连云港强夯单价，机场、站、大工业区、港口填海等根底加固工程。利益工期短、作用好、造价低。单位夯击能及夯击次数等对强夯的影响。

夯能的巨细与传达方法。强夯单价夯击能的巨细对强夯的有用加固深度具有显着影响。夯锤夯击发生颤

动波，颤动波向各个方向传达，它是以振荡能量体现的，能量越大传达的间隔越大，强夯单价加固的规模就越大。

夯点下土层的加固通常是由地表逐渐向下打开，一起也逐渐向邻近打开，因而，在必定极限内，夯击次数的多其加固程度通常比夯击次数少的好。

强夯单价施工遇到暴雨天气时应根据具体情况做好防护措施：

- 1、强夯单价施工现场应尽可能平整，避免低洼处积水;如未结束施工可用油布遮盖。
- 2、降雨前应用压路机碾场地，特别是夯坑已回填的场地，防止雨水下渗。
- 3、如果场地低洼处或夯坑内积水，应立即用污水泵排出，如有淤泥还应用挖掘机挖除并运出场外，以防场地或夯坑长时间浸泡。施工企业应自备柴油发电机。
- 4、降雨后，如场地表面含水量偏高，不应立即满夯施工，如地表无积水，主夯和原点加固夯施工可照常进行。
- 5、如在基坑内施工，基坑周围做泛水水坡，以便及时排除雨水，并防止地表水进入基坑。

高速公路强夯单价-德州久森强夯地基处理-连云港强夯单价由德州久森基础工程有限公司提供。高速公路强夯单价-德州久森强夯地基处理-连云港强夯单价是德州久森基础工程有限公司（www.dzjiusen.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：林经理。同时本公司（www.dijichuli.com）还是从事码头强夯地基处理施工，强夯地基处理施工队，公路强夯地基处理施工的厂家，欢迎来电咨询。