

# 赛科微实业公司 施敏打硬575H金属橡胶粘接

产品名称	赛科微实业公司 施敏打硬575H金属橡胶粘接
公司名称	惠州市赛科微实业有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市演达大道14号云天华庭17层12号房
联系电话	13802861445 13802861445

## 产品详情

四氟是四氧乙烯的高聚物。英文简称为PTFE，聚四氟乙烯（Polytetrafluoroethylene，缩写为PTFE），一般称之为“不粘镀层”或“易清理原材料”。这类原材料具备抑酸抗碱底漆、抗各种各样溶剂的特性，几乎不溶解全部的有机的溶剂。另外，聚四氟乙烯具备耐热的特性，它的摩擦阻力极低，因此可作润化功效闲暇，亦变成了易清理自来水管里层的理想化建筑涂料。

内衬四氟利用的是氟的防腐蚀、耐高温高、耐强氧化剂、粘合力优、使用期长、抗渗入强。

衬有PTFE的管道的主要特征是良好的耐磨性和较长的使用寿命。

衬有PTFE的管道供采kuang，化学和电力系统的用户使用。衬有PTFE的管道的耐磨性是普通钢管的8倍以上。-40年，施敏打硬575H四氟防腐胶，宽温度适应范围，可在-40 ?140 范围内长期使用，橡胶衬里层不会因温度变化而与钢架分离，施敏打硬575H，防腐性能好，耐酸，碱，海水和污水腐蚀，低运行阻力，施敏打硬575H金属橡胶粘接，降低能耗，易于安装重量，维护和运输方便，衬有PTFE管道的钢制框架仅能承受压力。

胶水粘接小面积金属时，需要注意以下几点：

1、为了更好的控制金属专用瞬间胶水的流量，避免点胶过多造成浪费，及溢出的金属专用瞬间胶水产生白化现象，使用575H金属专用瞬间胶水时可以在瓶口套上PE滴管或针头用来控制点胶量。

2、使用575H金属专用瞬间胶水粘接好的金属件，如果需要测试性能，施敏打硬575H喇叭音膜胶水，要在过了24小时以后再继续进行；完成粘接后的金属件，z好是在24小时以后再继续进行密封包装，否则容易引起白化现象；如果出现了白化现象，可以用棉签沾上聚力胶水的瞬间胶解胶剂擦拭掉；

3、没有使用完的575H金属专用瞬间胶水应及时将瓶口的残胶清理干净，盖回瓶盖密封好，保存在荫凉

通风处或冰柜中冷藏。

赛科微实业公司-施敏打硬575H金属橡胶粘接由惠州市赛科微实业有限公司提供。惠州市赛科微实业有限公司（[www.hzsaikewei.com](http://www.hzsaikewei.com)）有实力，信誉好，在广东惠州的合成胶粘剂等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进赛科微实业和您携手步入辉煌，共创美好未来！