

气体灭火活接头 气体灭火活接头规格 现货厂家

产品名称	气体灭火活接头 气体灭火活接头规格 现货厂家
公司名称	沧州金旭机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州临港开发区广场东街西侧
联系电话	18931746774

产品详情

仓储弯头:碳钢弯头、合金弯头、不锈钢弯头、焊接弯头、国标弯头、厚壁弯头、高压弯头、对焊弯头、二标弯头、90°弯头、45°弯头。仓储三通:国标三通、电标三通、化工标准三通、水利标准三通。仓储异径:异径管也称为大小头、按标准分有电力大小头、化工大小头、国标大小头、厚壁大小头。

仓储弯管:电力弯管、国标弯管、火力发电厂用弯管。本公司生产及设计的各种管件产品已畅销全国各地,为燃气、热力、电力、石油、化工、航天、消防、冶金、造船、城建、水暖及环境保护等行业提供了服务。

如果您需要加工定制产品或国标产品请联系我们。我们将在收到信息的回复您。冀润管件的宗旨是没有做不好的事,只有做不好事的人,相信金旭管件,气体灭火活接头,相信您的选择!

1. 输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理应采用符合环保要求的方式。
2. 输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。
3. 输送启动气体的管道,宜采用铜管。
4. 气体灭火管件的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。
5. 系统组件与管道的公称工作压力,气体灭火活接头大规格,不应小于在高环境温度下所承受的工作压力。
6. 灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆

色环，色环宽度不应小于50mm。每个防护区或保护对象的色环宽度应一致，间距应均匀。

消防体灭火管件包括锻钢弯头、等异径三通、直通管箍、活接、法兰、补芯、外丝及堵头等气体灭火系统高压管网专用管件的私营公司。销售热线13933868726

本公司主要产品有直角弯头、三通、四通、异径管、管箍、活接、凹凸面对焊法兰、补芯、外丝及堵头等气体灭火系统高压管网专用管件。材质全部使用20#锻钢，确保无气孔和砂眼，气体灭火活接头规格，精加工外表，采用锥管螺纹方式连接，性能参数国标，质量可靠。产品规格有DN15—DN150，气体灭火活接头，内外镀锌，工作压力均达到15Mpa，试验压力达到22.5Mpa。

气体灭火活接头-气体灭火活接头规格-现货厂家(诚信商家)由沧州金旭机械制造有限公司提供。沧州金旭机械制造有限公司(www.tz1288.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！