

# 消防泵星三角启动装置100/6p160/6p250/6p630/6p规格齐全

产品名称	消防泵星三角启动装置100/6p160/6p250/6p630/6p规格齐全
公司名称	浙江地坤电气科技有限公司
价格	168.00/台
规格参数	型号:XC-YJQ1-100A 厂家:现货供应 质保:质保一年
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕村（注册地址）
联系电话	18066262372

## 产品详情

消防泵星三角启动装置 100/6p 160/6p 250/6p 630/6p规格齐全消防控制柜一般处于地下室，环境潮湿，遇到火灾时可能出现诸多问题。由于接触器触点的氧化，二次线路电器元件只要一个电气元件烧蚀或损坏（如一个中间继电器质量稍差）就能造成消防泵不能及时启动而影响灭火。新规强条规定为提高消防泵控制柜的可靠性，当控制电路出现故障而当电源完好时，通过设置的机械应急启动装置强制启动消防泵，确保消防水泵在报警后5分钟内正常启泵。消防泵星三角启动装置 100/6p 160/6p 250/6p 630/6p规格齐全消防机械应急启动装置可以由接触器或一个冗余的开关（手动开关、如断路器），通过机械传动、连锁来实现闭合消防水泵电动机的装置。消防泵星三角启动装置 100/6p 160/6p 250/6p 630/6p规格齐全消防机械应急启动装置分为直接启动、降压启动、星三角启动。根据上述标准，国内接触器多种多样，有的接触器表面有接触用的按点，有的接触器表面没有接触用的按点，有的接触器表面设计是封闭的，要想机械按下接触器按点很困难，通过使用一种冗余的开关（如空气开关，断路器等）。应用中如直接启动和降压启动一台消防泵可用一组开关来实现；星三角启动可用二组开关通过机械同步连锁来实现，火灾时开启机械应急启动装置锁具（有权限人开启，平时处于上锁状态），需有管理权限的人才能开启操作，按下柜面操作手柄往下90°，启动消防泵，火灾扑救结束后退回操作手柄，锁上设备锁具，这种方式已实际应用许多工程，安装简便，轻便灵活。消防应急启动装置产品技术参数 额定电流：100-800A 额定电压：400V 产品极数：3P / 4P 电器级别：PC符合标准：GB/T 14048.11 IEC60947-6-1 联系人：范经理 电话:发货地址：浙江柳市电气之都