

# 陕西宝鸡金台区红色琉璃瓦瓦型经典，古朴典雅

产品名称	陕西宝鸡金台区红色琉璃瓦瓦型经典，古朴典雅
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

5.1 流化床干砂设备 选用技术先进，运行经济的振动流化床干燥机。聚苯泡沫塑料主要以聚苯树脂为基料，加入发泡剂等辅助材料，经加热发泡7制成。 3、抹灰前应先用钢丝刷将墙面满刷一遍，影响砂浆与墙面粘附力的松散物、浮灰和污物，随后浇水墙面，将剩余的粉状物冲掉。

外墙内保温施工简便，造价相对较低，且施工技术及检验比较完善，但存在以下问题：

- 1 . 难避免热桥，使保温性能有所，在热桥部位的外墙内表面容易产生结露、甚至霉变现象。

### 陕西宝鸡金台区红色琉璃瓦瓦型经典，古朴典雅红色琉璃瓦

与传统瓦的优势：高分子琉璃瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥沙浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

### 陕西宝鸡金台区红色琉璃瓦瓦型经典，古朴典雅

酚醛保温板突出的特点是不燃、低烟、抗高温歧变。

二、使用时应先将混匀后的本品容器内，后将水玻璃溶液加入，搅拌要均匀迅速；一般每次以少于百公斤搅拌均匀，每次调成的胶泥需在50分钟内用完，所用的工具和容器均不得带有水份或其它杂质。  
3、菱镁波形瓦自檐口向上铺设。是玻化程度高、吸水性小和密度较小的轻型防火保温材料，无机树脂为胶结料，再加定型防火保温材料和无机憎水剂等，经机械化搅拌、数控压缩等工艺加工而成。 高耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻。高温在400C度以下、低温在 - 70C度以上，使用寿命可达50年

以上，可与建筑物同寿命。比传统瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。

陕西宝鸡金台区红色琉璃瓦瓦型经典，古朴典雅 外观美观大气：既具有古筒瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。

立板 将圆孔板立起，正位后，用撬棍将板顶压粘牢，一侧用人使力推挤使黏结面密实，然后用木楔将下口背紧，并用靠尺校正无误后止。4)、将整幅网格布沿水平方向绷直绷平，注意将网格布内曲的一面朝里，用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平，使其。2、弹线:根据图纸设计布置幕墙自身的安装控制轴线并根据控制轴线对每个预埋件敷设位进行检测，做好标识。参考用量0.7-0.8kg/m<sup>2</sup>

二、模塑聚苯板界面剂施工时的注意事项：1、模塑聚苯板界面剂施工温度不高于5℃；  
2、模塑聚苯板界面剂在配制1小时内用完，严禁使用过时砂浆。

轻质：高分子琉璃瓦，其材质是一种特种工业树脂

材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结筒瓦及釉面筒瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（青筒瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。

红色琉璃瓦 安装方便快捷：安装高分子琉璃瓦可采用干挂（即用木固定），青筒瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与青筒瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载，同时可节约一半的安装工资。综合造价低：我们的高分子琉璃瓦单张面积（700\*480\*6）比传统青筒瓦大，可以大大节省安装工资，如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料。

### 泸州“酒城五星级宾馆”高分子仿古瓦中标签约成功并备货中

泸州“酒城宾馆”是泸州市最早的一座五星级酒店，该酒店设计为全斜坡式屋面，使用的是烧结陶瓷瓦，瓦片采用的是砂浆湿贴工艺安装，安装时间在10年左右，现瓦片大部分已经松动脱落，未脱落的也基本出现了裂纹或者碎裂，且屋面瓦上长满了青苔和杂草，酒店方反映常有瓦片掉落现象，鉴于此现酒店方不得以需要换掉屋面瓦，由于酒店高达15层高度，且需要运用施工的特殊施工环境，酒店方欲寻找一种“施工快捷简便、质量优于陶土瓦，能一劳永逸，不再出现陶土瓦的后期质量问题的屋面瓦，且瓦型外观要美观大气，能提升建筑档次，有独特的装饰效果，采购人员通过网上搜索找到了我公司，并派人到我公司对产品进行了实地考察，参观了我公司产品就近使用工程“峨眉山清音阁”、“万年寺”、郫都区“创客公园”、“成都市一环景观式公交亭”等几处工程。通过实地参观考察我公司产品，大家一致认为高分子仿古筒瓦具有“不同凡俗的表面质感、古朴典雅的瓦型风格、轻质高强的瓦体更适合其酒店翻新瓦要求，正是其最理想的用瓦选择，酒店方十分满意。

有了比较就有了鉴别，也就有了不二的选择，目前酒店方已向我方采购“高分子仿古筒瓦”5000平米，安装正在紧锣密鼓进行中。

陕西宝鸡金台区红色琉璃瓦瓦型经典，古朴典雅设计供回水温度大多采用120~130 /70~80 。建筑墙体由承重墙和保温隔热组成。本品、无味是绿色环保产品。4、重量轻、强度高。该公司采用独工艺把气凝胶和一种载体复合成一体，形成柔性而耐用的高性能片状绝热毡，并成功地实现了商品化。