网络机柜 路路通 路路通

产品名称	网络机柜 路路通 路路通
公司名称	石家庄路路通机柜厂
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:路路通 型号:路路通 机柜容量:42U（U）
公司地址	中国 河北 石家庄市 石家庄市桥东区南翟营24栋1单圆501窒
联系电话	86 0311 13373210281 13373210281

产品详情

品牌	路路通	型号	路路通
机柜容量	42U（U）	风扇数	4
外形尺寸	600*600*1800（cm）		

产品名称：	网络机柜
产名型号：	标准机柜
加工工艺：	材料：国产宝钢 a3优质冷轧钢板1.2mm—2.0mm制造而成。 表面处理：酸洗 磷化 静电喷涂。 工艺： 首先将原材料经过剪板机剪切，冲角，数控机床冲孔，折弯，整型，再经过焊接，打磨，进行表面处理，酸洗 磷化 静电喷涂。最后到装配车间进行装配，调试，检验，包装。
产品说明：	机柜特点： 一、 可组装式框架机构：机柜由上盖、底座、前后框架、前后门、侧门、横梁、角规等组装成型。联接简洁、安全可靠 二、 面喷砂、喷塑：机柜表面采用先喷砂，后喷塑的表面处理工艺；保证机 柜表面涂层的牢固可靠，耐酸碱、耐腐蚀。 三、 挂接式横梁：横梁安装及移动方便、灵 一次成型的风机单元罩：风机单元的外壳采用一次成型技术，有效减小 风机的

	震动，提高风机单元的使用寿命。 五、 独立的风机单元电源线：风机单元采用独立的电源线，更方便维护。 六、 镀锌角规 ：所有角规镀彩锌，保证设备安全接地。 七、 增强型固定托盘 ：增强型固定托盘，底部附有加强筋，承重达100kg 八、 特制粘结剂 ：钢化玻璃使用进口特制粘结剂，保证长达十五年的使用寿命。 九、 高密度网孔式前后 ：可选高密度网孔式前后门，保证机柜内部的屏蔽 十、 多种可选配件：可选配件丰富，能够满足各种应用的需要。