

# 浦东坑位式液压装卸平台直供

产品名称	浦东坑位式液压装卸平台直供
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 浦东坑位式液压装卸平台直供

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定式登车桥，液压装卸平台，移动式装卸平台

装卸货平台也叫登车桥，在很多工作中极大的方便了人们的使用，也极大的提高了人们工作的效率。由于装卸平台可以使用在很多装卸货场合，场所不同要求装卸平台参数也不一样。装卸货站台的高度固定，但来往运输车厢的厢地高度不一，运输车辆与装卸货站台之间老是形成一定的高度落差或间隙。造成搬运叉车不能进出运输车辆直接装卸货物。所以装卸平台的具体用途、工作环境、工作台面尺寸、载重量、升高高度等都要搞清楚。

升高高度作为液压装卸平台为重要的一项，高度可根据货物的车辆不同，进行高低调节使之能够与车厢台面持平进行批量装卸货物。由于不同厂家生产液压装卸平台，设计制造台面高度与地面距离也有所不同，有离地面1000mm,1200mm。通过液压升高行程高度有300mm、400mm、600mm不等，液压装卸平台自身高度加上行程高度高度为1800mm几乎所有货运车辆都可以满足（一般车辆1600高度）。

液压装卸平台的特点和应用：

- 1、液压装卸平台搭接板与平台采用整长轴连接，强度高，可靠性好。
- 2、台面采用防滑板，防止脚趾伸入平台造成意外伤害。
- 3、采用进口的密封件，保障液压系统密封良好，进口液压泵阀，运行稳定，使用寿命长久。

- 4、单按钮控制，操作简单，方便，可选配车轮止动垫块，防止车辆过早驶离平台。
- 5、台面采用高强度“U”行梁设计，保障了台面高负载时不变形。
- 6、安装货台高度调节板的坑位前面两边要坚固，平整，以方便用来牢固安装防撞胶垫。
- 7、选用高腐油漆，具有更好的耐锈效果。
- 8、坑位的后端比前端高出少许约10-15mm,形成略向外的斜坡，避免因清洁或下雨天造成积水。

#### 液压装卸平台的技术要求：

- 1、主要结构件均采用国标钢材制造，所有钢结构件均经严格的除锈表面处理。喷涂底漆。
- 2、焊接后无任何焊接飞溅和焊渣。所有焊接接缝采用CO2保护焊进行焊接，焊缝美观牢固。
- 3、产品喷有四遍油漆，即两遍底漆+中间面漆+面漆，漆膜厚度为不小于0.08mm，选用优质聚氨酯面漆和清漆。需烘干处理。
- 4、标准面漆颜色:深蓝色。并喷涂警示颜色——黄色作为平台两侧安全警示之用。（也可按用户提供色标油漆）