

西瓦生产厂家 嘉强建材 白玉西瓦厂家

产品名称	西瓦生产厂家 嘉强建材 白玉西瓦厂家
公司名称	重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆大足区龙水工业园
联系电话	18996543485

产品详情

树脂瓦檩条的安装

平面桁架式檩条和侧向刚度较差的实腹式檩条，为保持稳定，应在檩条间设置拉条作为侧向支撑点。檩条跨度4~6m，且屋面坡度稍大时，对荷载和檩距较小的檩条，可设置一道拉条；荷载或檩距较大或跨度大于6m的檩条，可设置2道拉条，拉条一般采用直径8~12的圆钢。压型钢板屋面当与檩条有可靠连接，并有措施可以保证檩条在安装过程中侧向稳定时，节能西瓦厂家，亦可不设置拉条。

复合瓦防腐性能的实验

复合瓦本身的一些优势亮点，我们在之前已经做过相关介绍，但大多数人还在为它的防腐功能的有无表示质疑，西瓦生产厂家，下面就来给大家看个例子。记得上次，我们给大家展示复合瓦抗震性能时是通过试验来说明的，那么今天同样还是用实验法来说明，可能大家会容易接受些。

用于测试复合瓦耐腐蚀性的试剂：浓度分别为15%盐酸、20%硫酸、40%氢氟、5%NaOH四种溶液。工具：深度300mm，1L容量琉璃器皿4个（带盖），量杯1个，镊子1把，笔，贴纸。测试步骤：预先配置好用于测试复合瓦防腐功能的溶液，然后清洗干净玻璃器皿，接着用量杯分别量取15%盐酸、20%硫酸、40%氢氟和5%NaOH溶液各200ml放于玻璃器皿里，然后用镊子把8块复合瓦样品小心放入四个盛有溶液的玻璃器皿里，然后盖上盖子，并放入在阴凉处。此时，用笔记下试验开始时间，写在贴纸上并贴于每个容器上，试验过程每隔24小时记录一次复合瓦实验结果。试验结果：通过从记录中我们发现，复合瓦在以上4种腐蚀性溶液中经过24小时连续试验后均没发生任何变化。

注意事项：

- (1) 试验时佩戴眼镜、手套；

(2) 向溶液中放入复合瓦样品时要特别小心，以免溶液溅出腐蚀人的皮肤；

(3) 严禁用手直接接触溶液。从试验中我们可以了解到，试验中的4种浓度的试剂都是腐蚀性较强的，而结果也表明不同厚度的复合瓦的耐防腐性在强酸、强碱、强盐的腐蚀环境下都可是好的。由此可知，它可以适应我们实际生活的外部环境。

重庆水泥平瓦厂家哪家好？

它既适用于普通民房，也适用于别墅及高层建筑的防水隔热。所以，彩色水泥瓦是社会新农村建设和城市小区及洋房别墅工程的新选择。陶瓷瓦，属于一种屋顶建筑材料，它有呈长方形的瓦体，所述的瓦体的正面有纵向的凹槽，在凹槽上端的瓦体上有挂瓦挡头，瓦体的左、右两侧分别为左搭合边和右搭合边，在瓦体背面的下端有后爪凸台，瓦体背面的凸起部位有突出的后肋，这种陶瓷瓦结构合理，屋顶西瓦厂家，排水流畅，不会出现漏水现象，安装时，将各片陶瓷瓦互相搭合在一起即可，方便性高，搭合严密，白玉西瓦厂家，连接牢固，瓦体可用陶瓷材料制成，抗折抗压强度高，密度均匀，重量轻，不吸水，不会像缸瓦、水泥瓦那样因吸水增重而增大屋顶负荷，瓦体表面光滑平整，可有各种颜色，是现代化建筑的理想屋顶材料。

西瓦生产厂家-嘉强建材(在线咨询)-白玉西瓦厂家由重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂提供。重庆市铜梁区嘉强树脂瓦厂(www.qicaijc.com)是重庆大足县,其它的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在嘉强建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创嘉强建材更加美好的未来。