

供应LDPE荷兰利安德巴塞尔 3020D 医疗级 吹塑膜 重包装制品

产品名称	供应LDPE荷兰利安德巴塞尔 3020D 医疗级吹塑膜 重包装制品
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

LDPE加工方式:温度设定：射嘴140~190度、前段140~200度、中段135~195度、后段130~180度；螺杆转速210~220rpm、模具温度10~70度、料管温度150~210度、背压5-10KG、模温30~50度、射出压力360~500kg/平方。

LDPE特性与应用:

LDPE分子链上有长短支链，结晶度较低，分子量一般在5~50万，一种乳白色呈半透明的腊状固体树脂，软化点较低，柔韧性好，抗冲击韧性，耐低温性很好，可在-60~-80度下工作，电绝缘性。LDPE的机械强度较差，耐热性不高，抗环境应力开裂性、粘附性、印刷性较差，许经过表面处理改善其性能。LDPE的吸水性很低，几乎不吸水，化学稳定性，如对酸、碱、盐、有机溶剂都较稳定。对二氧化碳、有机臭气渗透性大，但对水蒸气、空气渗透性差。易燃烧，燃烧有石蜡味，在日光和热作用下容易老化降解而变色。LDPE适合热塑性成型加工的各种成型工艺，成型加工性好，如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热封焊、热焊接等。LDPE主要的用途是用于薄膜产品，如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大棚膜；包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装；液体包装用如吹塑薄膜；重包装袋、收缩包装袋、一般工业包装薄膜和食品袋等等。还可用于注塑制品；挤塑管材、电线电缆；吹塑中空容器。