

蘑菇菌袋灭菌设备香菇平菇木耳常压蒸汽锅炉食用菌烧煤卧式3孔灶

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 蘑菇菌袋灭菌设备香菇平菇木耳常压蒸汽锅炉食用菌烧煤卧式3孔灶 |
| 公司名称 | 湖北泰通机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 厂名:湖北泰通机械有限公司 品名:卧式灭菌锅炉 产地:湖北随州 |
| 公司地址 | 曾都区南郊工业区 |
| 联系电话 | 18672231190 |

产品详情

蒙古包卧式食用菌袋灭菌锅炉详细介绍

产品尺寸：

两出气口:120*65*165cm(不含烟囱高)

三出气口：125*70*180cm(不含烟囱高)

配有2个烟囱，不含出气管，需另购。

铁板厚度：内3.5mm，外2.5-3mm

出气管：橡胶管（35元1米，质量过硬，炉齿更易起头）

工作效率：2000-5000袋/次

适用菌袋：15cm-24cm的各式菌袋

性能：适用各类菌袋蒙古包式灭菌

特点：节能，加水不掉气，出气量大，出口温度高，可达到150度，升温快，节省燃料，常压灭菌经济实惠。

食用菌木耳香菇地栽常压蒸气灭菌锅炉有两个大出汽口，出口温度高，50分钟即可达到理想效果，用于

食用菌菌种的灭菌，可装水580kg,水位多少都是有显示的，可放心使用。效果：如秋栽菌袋灭菌，一次可蒸22/24的菌袋2000-3000袋以上，春栽18的菌袋可以灭菌4000袋以上。

卧式蒙古包式灭菌锅炉是我厂根据食用菌生产的实际情况而研制生产的菌袋灭菌专用锅炉。

该锅炉的主要特点是：

- 1、广泛用于食用菌料袋灭菌，香菇熏蒸，菌种物料杀菌消毒熏蒸等。
- 2、任何可以燃烧的物品都可以作为燃料。
- 3、一次性可蒸5000袋。
- 4、热效率高，节能，产汽快,点火五分钟可产汽。
- 5、加厚钢板，内壁钢板3.5mm厚，外壁钢板2.5mm厚，能用5年以上。
- 6、出汽口温度可达100 -120
- 7、大小型号齐全。
- 8、节能好：以灭菌2000袋木耳菌袋为例，只需150kg煤或600kg干柴
- 9、移动方便：锅炉体积小，重量轻，可以轻松移动使用，无需固定（可多家合用）。
- 10、生产成本低：使用本锅炉不需要建造其它附属设施。
- 11、使用安全，因为是常压，所以无需专门司炉工操作和培训，不用考虑炉压问题。
- 12、质优价廉，在同类型锅炉当中价格最低。

常压灭菌堆垛包装灭菌方法

一、选择一背风朝阳的平地（北方地区冬季可置于院内或室内），在地面上铺一层塑料薄膜，其作用是隔气、隔水、防止冷凝水浸湿地面而倒垛

二、在铺地薄膜上面根据菌袋大小摆上几行二层砖，每块砖要间隔摆放，留出空隙，用于串汽。

三、在砖行上面摆放木杠或窄木板，要注意平整。

四、在木杠或窄木板上面，可以铺一层透汽性好的网状物以防扎袋。但坚决禁止铺可能影响上汽的其它物品。

五、在上面摆放菌袋，把菌袋尽可能码高，不要使菌袋过长过宽。

六、菌袋码好后，用双层农膜自上向下，包裹好，双层农膜要能伸延到下边的薄膜上。

七、根据菌袋顶部面积大小，用麻袋或其他较厚的物品铺盖垛顶，做保温层用。

八、最后用方格花塑料雨布从垛顶自上向下，包裹到底边，然后用绳索在菌垛四周捆三道，再从顶部向下捆二道，菌垛就算包好了。

九、把常压灭菌锅炉放到距菌垛一米左右的地方，在锅炉底部垫两层砖，其意是抬高锅炉，利于通风和清除炉渣。然后把蒸汽导管接好，一头插进菌垛底部（木杠以下），不要插进去太深，以20cm-30cm为宜。要注意使导汽管口平伸，不要向上跷或向下跷。

十、锅炉点火后，待菌垛内的冷汽排净，下部开始冒热汽后，可以把菌垛底边四周的农膜及塑料雨布轻压，并且留出排水口，如果码垛的地表不平，一定要使排水口留在垛底的最底处。

十一、锅炉点火后要尽量保持旺火，不要使火忽大忽小。锅炉水位要稳在水位线的中下部。下水开关开到能使炉内水汽平衡为宜，不要开一下，关一下。

十二、待垛内下部温度达到100（在菌垛下部第四层处量）后，把垛底边压实，出水口一直保留。锅炉再烧8-10个小时，即达到灭菌的目的。

十三、垛内温度达到100的时间没有定数，根据菌袋的多少而言，以2000袋为例，冬季约3-4小时，其它时间约2.5-3.5小时。

温馨提示：亲们，物流运费方面请一定与客服沟通好，所标注的运费不是一定的，也并不是没有运费。机器设备较大较重，所面对的客户所在地区差别大，所以请亲们理解，我们会根据您所在的地区，给出合理的运费，为您节省每一笔开支！永远站在亲们的立场！为了赚取客户运费的店家是不会长久的！